A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniset tiedot

HC 220 G P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC | **H345**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

KOHOKOHDAT

- Korkea tiivistysteho
- Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- 3-pisteinen niveletty heilurirakenne hyvään vetokykyyn ja maasto-ominaisuuksiin
- Hyvä näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- Helppo ylläpito ja huolto

G

TEKNISET TIEDOT HC 220 G P (H345)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	22605
Työpaino, maks.	kg	22710
Akselikuorma, edessä/takana	kg	14765/7840
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	14820/7890
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	69,0
Ransk. luokitus, arvo/luokka		93,9/VPM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	7890
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6847
Kokonaiskorkeus	mm	3301
Kuorman korkeus, min.	mm	2803
Akseliväli	mm	3433
Kokonaisleveys	mm	2350
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	441
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	505/505
Raideympyrän säde, sisä	mm	5159
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/29
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1680
Valssin vahvuus, edessä	mm	30
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	100
Junttajalat, lukumäärä		130
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2235
Dieselmoottori		
Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		QSB5.9-C210-30
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		154/209/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		154/206/2200
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso Brasilia		MAR 1
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-12,2
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/61
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,85/1,10
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	331/242

Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	32
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	321
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

ERIKOISVARUSTUS

Lisätietoja pyynnöstä / oikeus muutoksiin pidätetään Kuvissa saattaa olla lisävarusteita.© **Hamm AG** 2026 - WX3372373 fi-FI V1