A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tehniskie dati

HC 220 G P



Ceļa veltņi Sērija HC | **H345**

Ceļa veltnis ar gludo valci

BŪTISKIE FAKTI

> Augsta saspiestības veiktspēja
> Ergonomiska vadītāja platforma
> Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
> 3 punktu svārstīgais šarnīrs labai saķerei un caurgājamībai
> Laba redzamība uz mašīnu un būvlaukumu
> Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
> Viegla apkope un apkalpošana

G

TEHNISKIE DATI HC 220 G P (H345)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	22605
Maks. darba masa	kg	22710
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	14765/7840
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	14820/7890
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	69,0
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		93,9/VPM5
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	7890
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6847
Kopējais augstums	mm	3301
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2803
Asu atstatums	mm	3433
Kopējais platums	mm	2350
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	441
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	505/505
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	5159
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	35/29
Valču izmēri		
Priekšpuses valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1680
Valča biezums, priekšā	mm	30
Valča veids, priekšā		Blietēšanas pēda
Blietēšanas pēdu augstums	mm	100
Blietēšanas pēdas, skaits		130
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		AW 23.1-26 12 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2235
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Tips		QSB5.9-C210-30
Cilindri, skaits		6
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		154/209/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		154/206/2200
Atgāzu kategorija		UN ECE R96 (Tier 3)
Brazīlijas atgāzu standarts		MAR 1
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-12,2
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	55/61
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	27/30
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	1,85/1,10

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	331/242
Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	32
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	321
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	107

APRĪKOJUMS

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Papildu dati pēc pieprasījuma/iespējamas izmaiņas Attēli var ietvert speciālā aprīkojuma raksturlielumus.© **Hamm AG** 2026 - WX3372373 lv-LV V1