A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniske spesifikasjoner

HC 220 G P



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H345

HØYDEPUNKTER

> Høy komprimeringsytelse
> Ergonomisk førerplattform
> Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
> 3-punkts pendelledd for godt grep og god terrengframkommelighet
> God sikt til maskin og arbeidsområde
> Elektronisk maskinstyring Hammtronic
> Enkel vedlikehold og service

G

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 220 G P (H345)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	22605
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	22710
Aksellast, foran/bak	kg	14765/7840
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	14820/7890
Statisk linjelast, foran	kg/cm	69,0
Fransk klassifisering, verdi/klasse		93,9/VPM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	7890
Mål maskin		
Totallengde	mm	6847
Totalhøyde	mm	3301
Høyde lasting, min.	mm	2803
Akselavstand	mm	3433
Totalbredde	mm	2350
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	441
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	505/505
Svingradius, indre	mm	5159
Helningsvinkel, foran/bak	°	35/29
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1680
Trommelstørrelse, foran	mm	30
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	100
Stampeføtter, antall		130
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2235
Dieselmotor		
Produsent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		154/209/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		154/206/2200
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn Brasil		MAR 1
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-12,2
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	55/61
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	1,85/1,10
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242

Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	321
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

SPESIALUTFØRELSE

Mer informasjon på forespørsel / Med forbehold om endringer Bilder kan inneholde ekstrautstyr.© **Hamm AG** 2026 - WX3372373 nb-NO V1