A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技術資料

HC 220 G P



路機 系列 HC
光輪式鋼輪路機

H345

加亮

> 高能
> 符合人機工程的操作台
> 操作簡、直並且不受語言影響
> 三動接機構，提供良好牽引力越野能力
> 清楚看見機器及施工現場
> Hammtronic 電子設備管理系統
> 易於維護和保養

技術資料 HC 220 G P (H345)

重量		
含駕室的操作重量	kg	22605
最大操作重量	kg	22710
輪軸負載，前/後	kg	14765/7840
	kg	14820/7890
態線性負載，前方	kg/cm	69,0
法分類，資料/等級		93,9/VPM5
個輪胎的負載，後方	kg	7890
機器尺寸		
長度	mm	6847
高度	mm	3301
高度，載，最小	mm	2803
軸距	mm	3433
度	mm	2350
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	441
左側/右側貼高度	mm	505/505
半，側	mm	5159
傾斜角，前/後	°	35/29
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1680
輪厚度，前方	mm	30
輪類型，前方		象
象高度	mm	100
象，目		130
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度，後方	mm	2235
柴油引		
製造商		康明斯
類型		QSB5.9-C210-30
汽		6
額定功率 ISO 14396，kW/PS/rpm		154/209/2200
額定功率 SAE J1349，kW/HP/rpm		154/206/2200
排放標準		UN ECE R96 (Tier 3)
		MAR-I
排後理		-
動		
速度，無限動	km/h	0-12,2
能力，開/閉振動	%	55/61
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	27/30
振幅，前方，I/II	mm	1,85/1,10
離心力，前方，I/II	kN	331/242
向		
向角度 +/-	°	32
動角度 +/-	°	10
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	321
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	
功率 L(WA)，測量	db(A)	107

設備

選配設備

可依需提供進一資料/資料可能更 可能包含選的置功能。© Hamm AG 2026 - WX3372373 zh-TW V1