A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Teknik bilgiler

HC 220 G P



Altyapı silindirleri Seri HC | **H345**

Düz tamburlu altyapı silindiri

ÖNE ÇIKANLAR

> Yüksek sıkıştırma performansı
> Ergonomik operatör platformu
> Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
> İyi çekiş ve arazi kabiliyeti için 3 noktalı salınımlı mafsal
> Makine ve şantiyeye iyi görüş
> Elektronik Hammtronic makine yönetimi
> Kolay bakım ve servis

G

TEKNIK BILGILER HC 220 G P (H345)

Ağırlıklar		
Kabinli çalışma ağırlığı	kg	22605
Çalışma ağırlığı maks.	kg	22710
Aks yükü, ön/arka	kg	14765/7840
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	14820/7890
Statik çizgisel yük	kg/cm	69,0
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		93,9/VPM5
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	7890
Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk	mm	6847
Toplam yüksekliği	mm	3301
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2803
Aks mesafesi	mm	3433
Toplam genişlik	mm	2350
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	441
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	505/505
Dönüş yarıçapı, içten	mm	5159
Eğim açısı, önde/arkada	°	35/29
Tambur ölçüleri		
Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1680
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	30
Tambur türü, ön		Baskı ayağı
Baskı ayakları yüksekliği	mm	100
Baskı ayakları, adet		130
Lastik ölçüleri		
Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2235
Dizel motor		
Üretici		CUMMINS
Tip		QSB5.9-C210-30
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Egzoz gazı seviyesi		UN ECE R96 (Tier 3)
Egzoz emisyon kategorisi, Brezilya		MAR 1
Egzoz gazı arıtma		-
Sürüş tahriği		
Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-12,2
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	55/61
Vibrasyon		
Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/30
Genlik, ön, I/II	mm	1,85/1,10
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	331/242
Direksiyon		
Direksiyon tahdidi +/-	°	32

Direksiyon		
Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
Tank kapasitesi/Dolum miktarı		
Yakıt tankı, kapasite	L	321
Ses düzeyi		
Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	107

DONANIM

ÖZEL DONANIM

Diğer veriler talep üzerine/Değişiklik hakkı saklı tutulmaktadır Resimlerde özel donanım özellikleri bulunabilir.© **Hamm AG** 2026 - WX3372373 tr-TR V1