A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Technische gegevens

HC 250 G P



Verdichtingswalsen Serie HC | **H345**

Verdichtingswals met gladde rol

HIGHLIGHTS

> Hoge verdichtingsprestaties
> Ergonomisch bestuurdersplatform
> Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
> 3-punts pendelknikscharnier voor goede tractie en terreingeschiktheid
> Goed zicht op machine en werkterrein
> Elektronische machinemanagementsysteen Hammtronic
> Gemakkelijk onderhoud en service

G

TECHNISCHE GEGEVENS HC 250 G P (H345)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	26080
Bedrijfsgewicht max.	kg	26180
Asbelasting, voor / achter	kg	16760/9320
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	16810/9370
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	78,3
Franse classificatie, waarde/klasse		106,5/VPM5
Wielbelasting per band, achter	kg	4660
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6847
Totale hoogte	mm	3301
Hoogte verlading, min.	mm	2803
Asafstand	mm	3433
Totale breedte	mm	2490
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	441
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	505/505
Bochtstraal, binnen	mm	5159
Hellingshoek, voor/achter	°	35/29
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1680
Roldikte, voor	mm	30
Rolsoort, voor		Schapenpoot
Hoogte van de schapenpoten	mm	100
Schapenpoten, aantal		130
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		EM 23.5-R25 PR
Breedte over band, achter	mm	2235
Dieselmotor		
Fabrikant		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		154/209/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		154/206/2200
Uitlaatgascategorie		UN ECE R96 (Tier 3)
Uitlaatgasnorm Brazilië		MAR 1
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0-12,2
klimvermogen met/zonder vibratie	%	51/57
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	27/30
Amplitude, voor, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	331/242
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	32

Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	321
Geluidsniveau		
Geluidsvermogenniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogenniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	107

UITRUSTING

SPECIALE UITVOERING

Meer gegevens op aanvraag/wijzigingen voorbehouden Afbeeldingen kunnen bijzondere uitvoeringskenmerken bevatten.© **Hamm AG** 2026 - WX3372375 nl-NL V1