A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Műszaki adatok

HC 250 G P



Úthengerek Sorozat HC | **H345**

Úthenger sima palásttal

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

> Nagy tömörítési teljesítmény
> Ergonómikus vezetőállás
> Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
> 3 pontos lengő csukló a jó tapadásért és terepjáró képességért
> Jó rálátás a gépre és a munkaterületre
> Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
> Könnyű karbantartás és szervizelés

G

MŰSZAKI ADATOK HC 250 G P (H345)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	26080
Max. üzemi tömeg	kg	26180
Tengelyterhelés elöl/hátul	kg	16760/9320
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elöl/hátul	kg	16810/9370
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	78,3
Franc. osztályozás, érték/osztály		106,5/VPM5
Kerékterhelés abroncsonként hátul	kg	4660
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6847
Teljes magasság	mm	3301
Felrakási magasság, minimum	mm	2803
Tengelytávolság	mm	3433
Teljes szélesség	mm	2490
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	441
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	505/505
Fordulókör sugara, belül	mm	5159
Rézsűszög, elöl/hátul	°	35/29
Palástok méretei		
Palástszélesség elöl	mm	2140
Palástátmérő elöl	mm	1680
Palástvastagság elöl	mm	30
Palástfajta, elöl		Döngölőláb
A döngölőlábak magassága	mm	100
Döngölőlábak, darabszám		130
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		EM 23.5-R25 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2235
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		QSB5.9-C210-30
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		154/209/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		154/206/2200
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat Brazília		MAR 1
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-12,2
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	51/57
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	27/30
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,85/1,10

Vibráció		
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	331/242
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	32
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	321
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

KÜLÖNLEGES KIVITEL

További adatok kérésre / Módosítások joga fenntartva Az ábrák extra felszereltségeket tartalmazhatnak.© **Hamm AG** 2026 - WX3372375 hu-HU V1