A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Techniniai duomenys

HC 250 G P



Grunto volai Serija HC | **H345**

Grunto volas su lygiuoju volu

PARYŠKINTA INFORMACIJA

> Aukštas suspaudimo veikimas
> Ergonomiška vairuotojo platforma
> Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
> 3 taškų švytuoklinė lankstinė jungtis geram sukibimui ir pravažumui
> Geras matomumas į mašiną ir darbo vietą
> Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“
> Paprasta techninė priežiūra ir aptarnavimas

G

TECHNINIAI DUOMENYS HC 250 G P (H345)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	26080
Maks. darbinis svoris	kg	26180
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	16760/9320
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	16810/9370
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	78,3
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		106,5/VPM5
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	4660
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6847
Bendras aukštis	mm	3301
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2803
Bazė	mm	3433
Bendras plotis	mm	2490
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	441
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	505/505
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	5159
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	35/29
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1680
Būgno storis, priekyje	mm	30
Būgno tipas, priekyje		Kumštelinis segmentas
Kumštelinių segmentų aukštis	mm	100
Kumšteliniai segmentai, skaičius		130
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		EM 23.5-R25 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2235
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		QSB5.9-C210-30
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		154/209/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		154/206/2200
Išmetamųjų dujų pakopa		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų pakopa Brazilijai		MAR 1
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0-12,2
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	51/57
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30

Vibracija		
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,85/1,10
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	331/242
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / –	°	32
Svyravimo kampas + / –	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	321
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	107

ĮRANGA

SPEC. ĮRANGA

Kiti duomenys pagal užklausimą / pasiliekame teisę atlikti pakeitimus Paveikslėliuose gali būti pavaizduota speciali įranga.© **Hamm AG** 2026 - WX3372375 lt-LT V1