A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Техникалық сипаттамалар

HC 250 G P



Бір барабанды роликтер Серия HC | **H345**

Бір барабанды компактор

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

> Жүргізушінің эргономикалық платформасы
> Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
> Жақсы тарту күші мен жолсыз жерден өтуге арналған 3 нүктелі тербелмелі топса
> Машина мен жұмыс алаңына жақсы көрініс
> Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару

G

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 250 G P (H345)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	26080
Жұмыс салмағы макс.	kg	26180
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	16760/9320
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	16810/9370
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	78,3
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		106,5/VPM5
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	4660
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6847
Жалпы биіктігі	mm	3301
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2803
Білік аралық арақашықтық	mm	3433
Жалпы ені	mm	2490
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	441
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	505/505
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	5159
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	35/29
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1680
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	30
Бинт түрі, алдыңғы жағы		Аяқпен үрлеу
Аяқтардың биіктігі	mm	100
Табан аяқтары, саны		130
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		EM 23.5-R25 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2235
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		CUMMINS
Түрі		QSB5.9-C210-30
Цилиндр, саны		6
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		154/209/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		154/206/2200
Пайдаланылған газдардың деңгейі		UN ECE R96 (Tier 3)
Бразилия пайдаланылған газ деңгейі		MAR 1
Пайдаланылған газды тазарту		-
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0-12,2
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	51/57

Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	1,85/1,10
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	331/242
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	32
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	321
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	107

АППАРАТУРА

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Сұраныс бойынша / өзгертілуі мүмкін қосымша мәліметтер Кескіндерде жабдықтың қосымша функциялары қамтылуы мүмкін.© **Hamm AG** 2026 - WX3372375 kk-KZ V1