A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Teknik bilgiler

# HC 250 G P




**Altyapı silindirleri Seri HC** | **H345**

Düz tamburlu altyapı silindiri

### ÖNE ÇIKANLAR

> Yüksek sıkıştırma performansı
> Ergonomik operatör platformu
> Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
> İyi çekiş ve arazi kabiliyeti için 3 noktalı salınımlı mafsal
> Makine ve şantiyeye iyi görüş
> Elektronik Hammtronic makine yönetimi
> Kolay bakım ve servis

## TEKNIK BILGILER HC 250 G P (H345)

| | | |
|---|---|---|
| **Ağırlıklar** | | |
| Kabinli çalışma ağırlığı | kg | 26080 |
| Çalışma ağırlığı maks. | kg | 26180 |
| Aks yükü, ön/arka | kg | 16760/9320 |
| Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka | kg | 16810/9370 |
| Statik çizgisel yük | kg/cm | 78,3 |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf | | 106,5/VPM5 |
| Lastik başına tekerlek yükü, arka | kg | 4660 |
| **Makine ölçüleri** | | |
| Toplam uzunluk | mm | 6847 |
| Toplam yüksekliği | mm | 3301 |
| Yükleme yüksekliği, en az | mm | 2803 |
| Aks mesafesi | mm | 3433 |
| Toplam genişlik | mm | 2490 |
| Maksimum çalışma genişliği | mm | 2140 |
| Alt yükseklik, ortadan | mm | 441 |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ | mm | 505/505 |
| Dönüş yarıçapı, içten | mm | 5159 |
| Eğim açısı, önde/arkada | ° | 35/29 |
| **Tambur ölçüleri** | | |
| Tambur genişliği, ön | mm | 2140 |
| Tambur çapı, ön | mm | 1680 |
| Tambur sacı kalınlığı, ön | mm | 30 |
| Tambur türü, ön | | Baskı ayağı |
| Baskı ayakları yüksekliği | mm | 100 |
| Baskı ayakları, adet | | 130 |
| **Lastik ölçüleri** | | |
| Lastik ebadı, arka | | EM 23.5-R25 PR |
| Lastik üzerinden genişlik, arka | mm | 2235 |
| **Dizel motor** | | |
| Üretici | | CUMMINS |
| Tip | | QSB5.9-C210-30 |
| Silindir, adet | | 6 |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm | | 154/209/2200 |
| Güç SAE J1349, kW/HP/rpm | | 154/206/2200 |
| Egzoz gazı seviyesi | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Egzoz emisyon kategorisi, Brezilya | | MAR 1 |
| Egzoz gazı arıtma | | - |
| **Sürüş tahriği** | | |
| Hız, kademesiz ayarlı | km/h | 0-12,2 |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | % | 51/57 |
| **Vibrasyon** | | |
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 27/30 |
| Genlik, ön, I/II | mm | 1,85/1,10 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II | kN | 331/242 |
| **Direksiyon** | | |
| Direksiyon tahdidi +/- | ° | 32 |

| | | |
|---|---|---|
| **Direksiyon** | | |
| Direksiyon açısı +/- | ° | 10 |
| Direksiyon, Tip | | Mafsallı şasi direksiyonu |
| **Tank kapasitesi/Dolum miktarı** | | |
| Yakıt tankı, kapasite | L | 321 |
| **Ses düzeyi** | | |
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili | db(A) | |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 107 |

## DONANIM

## ÖZEL DONANIM

**HAMM AG** • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Diğer veriler talep üzerine/Değişiklik hakkı saklı tutulmaktadır Resimlerde özel donanım özellikleri bulunabilir.© **Hamm AG** 2026 - WX3372375 tr-TR V1