A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Технічні параметри

HC 250 G P



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток із гладким вальцем

H345

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

> Висока компактність
> Ергономічна платформа оператора
> Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
> 3-точкове маятникове шарнірне з'єднання для гарного зчеплення та прохідності
> Хороший огляд машини та будівельного майданчика
> Електронна система керування машиною Hammtronic
> Просте обслуговування та сервіс

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 250 G P (H345)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	26080
Макс. робоча маса	kg	26180
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	16760/9320
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	16810/9370
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	78,3
Франц. класифікація, значення/клас		106,5/VPM5
Навантаження на шину ззаду	kg	4660
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	6847
Загальна висота	mm	3301
Висота завантаження, мін.	mm	2803
Відстань між осями	mm	3433
Загальна ширина	mm	2490
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, по центру	mm	441
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	505/505
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	5159
Кут звису, спереду/ззаду	°	35/29
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1680
Товщина обичайки вальця спереду	mm	30
Вид вальця, спереду		Кулачок
Висота кулачків	mm	100
Кількість кулачків		130
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		EM 23.5-R25 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2235
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		QSB5.9-C210-30
Кількість циліндрів		6
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		154/209/2200
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		154/206/2200
Рівень токсичності вихлопних газів		UN ECE R96 (Tier 3)
Норма токсичності ВГ Бразилія		MAR 1
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0-12,2

Привод ходового механізму		
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	51/57
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	27/30
амплітуда спереду, I/II	mm	1,85/1,10
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	331/242
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	32
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	321
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	107

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПЦІЯ

Інші дані надаються за запитом/Ми залишаємо за собою право на внесення змін На ілюстраціях можуть бути зображені опції з додаткової комплектації.© **Hamm AG** 2026 - WX3372375 uk-UA V1

HAMM