A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Të dhënat teknike

HC 200 G



Rula Seria HC
Rul me shtresë me shtresë të sheshtë

H345

PIKAT KRYESORE

> Performancë e lartë e kompaktimit
> Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
> Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
> Nyje lëkundëse e artikuluar me 3 pika për tërheqje të mirë dhe aftësi jashtë rruge
> Pamje e mirë e makinës dhe zonës së punës
> Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
> Mirëmbajtje dhe shërbim i thjeshtë

TË DHËNAT TEKNIKE HC 200 G (H345)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	20415
Pesha maks. e punës	kg	22020
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	12745/7670
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	14300/7720
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	59,6
Klasifikimi franc., vlera/klasa		84,7/VM5
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	3835
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	6847
Lartësia totale	mm	3301
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2803
Distanca ndërmjet akseve	mm	3433
Gjerësia totale	mm	2350
Gjerësia maksimale e punës	mm	2140
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	441
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	505/505
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	5159
Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa	°	35/29
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	2140
Diametri i rulit, para	mm	1600
Trashësia e rulit, para	mm	45
Lloji i shtresës, përpara		e sheshtë
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	2235
Motor me naftë		
Prodhuesi		CUMMINS
Tipi		QSB5.9-C210-30
Cilindrat, numri		6
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Niveli i tymit		UN ECE R96 (niveli 3)
Niveli i tymit Brazil		MAR 1
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0-11,9
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	52/58
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/30
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,02/1,20
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	331/242

Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	32
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulim
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	321
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	107

KONFIGURIMI

KONFIGURIM I VEÇANTË

Të dhëna të mëtejshme me kërkesë / ruhen e drejta për ndryshime Pamjet mund të përmbajnë karakteristika të aksesorëve të veçantë.© **Hamm AG** 2026 - WX3372360 sq-AL V1