A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Tekniske data

# HC 200 G




**Valsetog Serie HC**
Valsetog med glattromle

**H345**

### HIGHLIGHTS

> Høj komprimeringsevne
> Ergonomisk førerplatform
> Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
> 3-punkts pendulled for godt vejgreb og terrængående egenskaber
> Godt udsyn til maskine og arbejdsområde
> Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
> Nem vedligeholdelse og servicering

G

## TEKNISKE DATA HC 200 G (H345)

| Vægte | | |
|---|---|---|
| Driftsvægt med kabine | kg | 20415 |
| Driftsvægt maks. | kg | 22020 |
| Akseltryk, forrest/bagest | kg | 12745/7670 |
| Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest | kg | 14300/7720 |
| Statisk linjelast, forrest | kg/cm | 59,6 |
| Fran. klassificering, værdi/klasse | | 84,7/VM5 |
| Hjulbelastning pr. dæk, bagest | kg | 3835 |
| **Mål, maskine** | | |
| Samlet længde | mm | 6847 |
| Samlet højde | mm | 3301 |
| Højde læsning, minim. | mm | 2803 |
| Akselafstand | mm | 3433 |
| Samlet bredde | mm | 2350 |
| Maks. arbejdsbredde | mm | 2140 |
| Frihøjde, midt | mm | 441 |
| Afstand til kantstenen, venstre/højre | mm | 505/505 |
| Sporkredsradius, indvendig | mm | 5159 |
| Skråningsvinkel, forrest/bagest | ° | 35/29 |
| **Mål, tromler** | | |
| Tromlebredde, forrest | mm | 2140 |
| Tromlediameter, forrest | mm | 1600 |
| Tromletykkelse, forrest | mm | 45 |
| Tromletype, forrest | | glat |
| **Mål, dæk** | | |
| Dækstørrelse, bagest | | AW 23.1-26 12 PR |
| Bredde over dæk, bagest | mm | 2235 |
| **Dieselmotor** | | |
| Producent | | CUMMINS |
| Type | | QSB5.9-C210-30 |
| Cylinder, antal | | 6 |
| Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min | | 154/209/2200 |
| Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min | | 154/206/2200 |
| Emissionstrin | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Emissionstrin Brasilien | | MAR 1 |
| Udstødningsgasefterbehandling | | - |
| **Køredrev** | | |
| Hastighed, trinløs | km/h | 0-11,9 |
| Stigningsevne med/uden vibration | % | 52/58 |
| **Vibration** | | |
| Vibrationsfrekvens, forrest, I/II | Hz | 27/30 |
| Amplitude, forrest, I/II | mm | 2,02/1,20 |
| Centrifugalkraft, forrest, I/II | kN | 331/242 |

| Styring | | |
|---|---|---|
| Styrevinkel +/- | ° | 32 |
| Pendulvinkel +/- | ° | 10 |
| Styring, type | | Ledstyring |
| **Tankindhold/påfyldningsmængde** | | |
| Brændstoftank, indhold | L | 321 |
| **Støjniveau** | | |
| Lydeffektniveau L(WA), garanteret | db(A) | |
| Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt | db(A) | 107 |

## UDSTYR

## SPECIALUDSTYR


Yderligere oplysninger på forespørgsel/ret til ændringer forbeholdes Illustrationerne kan indeholde særligt udstyr.© **Hamm AG** 2026 - WX3372360 da-DK V1