A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Dati tecnici

HC 200 G



Rulli compattatori Serie HC | **H345**

Rullo compattatore con tamburo liscio

PEZZI FORTI

> Alte prestazioni di compattazione
> Piattaforma di guida ergonomica
> Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
> Giunto oscillante articolato a 3 punti per una buona trazione e mobilità fuoristrada
> Buona visibilità della macchina e del cantiere
> Gestione macchina elettronica Hammtronic
> Facile manutenzione e assistenza

G

DATI TECNICI HC 200 G (H345)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	20415
Peso di esercizio max.	kg	22020
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	12745/7670
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	14300/7720
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	59,6
Classificazione franc., valore/classe		84,7/VM5
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	3835
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	6847
Altezza complessiva	mm	3301
Altezza caricamento, minim.	mm	2803
Interasse	mm	3433
Larghezza complessiva	mm	2350
Larghezza di lavoro massima	mm	2140
Altezza da terra, centrale	mm	441
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	505/505
Raggio di curvatura, interno	mm	5159
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	35/29
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	2140
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1600
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	45
Tipo tamburo, anteriore		liscio
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 23.1-26 12 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	2235
Motore diesel		
Produttore		CUMMINS
Variante di vendita		QSB5.9-C210-30
Cilindri, numero		6
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		154/209/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		154/206/2200
Livello gas di scarico		UN ECE R96 (Tier 3)
Livello gas di scarico Brasile		MAR 1
Post-trattamento dei gas di scarico		-
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-11,9
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	52/58

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	27/30
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	2,02/1,20
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	331/242
Sterzata		
Angolo di sterzata +/-	°	32
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	321
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	107

DOTAZIONE

OPZIONE

Ulteriori dati su richiesta/con riserva di modifiche Le figure possono contenere caratteristiche relative alle opzioni© **Hamm AG** 2026 - WX3372360 it-IT V1