A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniske spesifikasjoner

HC 200 G



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H345

HØYDEPUNKTER

> Høy komprimeringsytelse
> Ergonomisk førerplattform
> Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
> 3-punkts pendelledd for godt grep og god terrengframkommelighet
> God sikt til maskin og arbeidsområde
> Elektronisk maskinstyring Hammtronic
> Enkel vedlikehold og service

G

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 200 G (H345)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	20415
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	22020
Aksellast, foran/bak	kg	12745/7670
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	14300/7720
Statisk linjelast, foran	kg/cm	59,6
Fransk klassifisering, verdi/klasse		84,7/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3835
Mål maskin		
Totallengde	mm	6847
Totalhøyde	mm	3301
Høyde lasting, min.	mm	2803
Akselavstand	mm	3433
Totalbredde	mm	2350
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	441
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	505/505
Svingradius, indre	mm	5159
Helningsvinkel, foran/bak	°	35/29
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstørrelse, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2235
Dieselmotor		
Produsent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		154/209/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		154/206/2200
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn Brasil		MAR 1
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-11,9
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	52/58
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242
Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendlingsvinkel +/-	°	10

Styring		
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	321
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

SPESIALUTFØRELSE

Mer informasjon på forespørsel / Med forbehold om endringer Bilder kan inneholde ekstrautstyr.© **Hamm AG** 2026 - WX3372360 nb-NO V1