A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Dane techniczne

# HC 200 G




**Walce do robót ziemnych Seria HC** | **H345**

Walec do robót ziemnych z bębnem gładkim

### NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- Wysoka wydajność zagęszczania
- Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- 3-punktowy przegub wahliwy zapewniający dobrą przyczepność i zdolność do pracy w terenie
- Dobra widoczność maszyny i placu budowy
- Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- Łatwa konserwacja i serwisowanie

G

## DANE TECHNICZNE HC 200 G (H345)

| Masy | | |
|---|---|---|
| Masa robocza z kabiną | kg | 20415 |
| Masa robocza maks. | kg | 22020 |
| Nacisk na oś przednią/tylną | kg | 12745/7670 |
| Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej | kg | 14300/7720 |
| Statyczne obciążenie liniowe, przód | kg/cm | 59,6 |
| Klasyfikacja francuska, wartość/klasa | | 84,7/VM5 |
| Nacisk koła na oponę, tył | kg | 3835 |
| **Wymiary maszyny** | | |
| Długość całkowita | mm | 6847 |
| Całkowita wysokość | mm | 3301 |
| Wysokość załadunkowa, min. | mm | 2803 |
| Rozstaw osi | mm | 3433 |
| Szerokość całkowita | mm | 2350 |
| Maksymalna szerokość robocza | mm | 2140 |
| Prześwit, na środku | mm | 441 |
| Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony | mm | 505/505 |
| Promień skrętu, wewnętrzny | mm | 5159 |
| Kąt natarcia, przód/tył | ° | 35/29 |
| **Wymiary bębnów** | | |
| Szerokość bębna, przód | mm | 2140 |
| Średnica bębna, przód | mm | 1600 |
| Grubość bębna, przód | mm | 45 |
| Rodzaj bębna, przód | | gładki |
| **Wymiary ogumienia** | | |
| Rozmiar opon, tył | | AW 23.1-26 12 PR |
| Szerokość z oponami, tył | mm | 2235 |
| **Silnik wysokoprężny** | | |
| Producent | | CUMMINS |
| Typ | | QSB5.9-C210-30 |
| Liczba cylindrów | | 6 |
| Moc ISO 14396, kW/KM/rpm | | 154/209/2200 |
| Moc SAE J1349, kW/KM/rpm | | 154/206/2200 |
| Poziom emisji spalin | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Norma emisji spalin Brazylia | | MAR 1 |
| Układ oczyszczania spalin | | - |
| **Napęd jezdny** | | |
| Prędkość z płynną regulacją | km/h | 0-11,9 |
| Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją | % | 52/58 |
| **Wibracja** | | |
| Częstotliwość wibracji, przód, I/II | Hz | 27/30 |
| Amplituda, przód, I/II | mm | 2,02/1,20 |
| Siła odśrodkowa, przód, I/II | kN | 331/242 |

| Układ kierowniczy | | |
|---|---|---|
| Kąt skrętu +/- | ° | 32 |
| Kąt przegubu wahadłowego +/- | ° | 10 |
| Układ kierowniczy, rodzaj | | Przegubowy układ kierowniczy |
| **Zawartość/pojemność zbiornika** | | |
| Zbiornik paliwa, pojemność | L | 321 |
| **Poziom dźwięku** | | |
| Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany | db(A) | |
| Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny | db(A) | 107 |

## WYPOSAŻENIE

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

**WIRTGEN POLSKA SP. Z.O.O.** • ul. Ostrowska 344 • 61-312 Poznań • Tel. +48 61 898 2100 • Fax +48 61 898 2154 • www.wirtgen-group.com/polska
**HAMM AG** • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Dalsze dane na życzenie/Możliwość zmian zastrzeżona Ilustracje mogą zawierać cechy wyposażenia specjalnego.© **Hamm AG** 2026 - WX3372360 pl-PL V1