A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

ข้อมูลทางเทคนิค

HC 200 G



รถบด ซีรี่ส์ HC | **H345**

รถบดที่มีดรัมเรียบ

ไฮไลท์

> ประสิทธิภาพการบีบอัดสูง
> แท่นสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
> การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
> ข้อต่อแกว่ง 3 จุดเพื่อการยึดเกาะและความสามารถลุยพื้นที่ขรุขระ
> มองเห็นตัวเครื่องและไซต์งานได้ชัดเจน
> ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
> การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงง่าย

G

ข้อมูลทางเทคนิค HC 200 G (H345)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	20415
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	22020
น้ำหนักบรรทุกเพลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	12745/7670
น้ำหนักบรรทุกเพลาขณะรับน้ำหนักการทำงานสูงสุดด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	14300/7720
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ด้านหน้า	kg/cm	59,6
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		84,7/VM5
การรับน้ำหนักของล้อต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	3835
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	6847
ความสูงรวม	mm	3301
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	2803
ระยะห่างเพลา	mm	3433
ความกว้างโดยรวม	mm	2350
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	2140
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	441
ระยะห่างจากขอบถนน, ด้านซ้าย/ด้านขวา	mm	505/505
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	5159
มุมลาดเอียง, ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	35/29
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ด้านหน้า	mm	1600
ความแข็งแรงของดรัม, ด้านหน้า	mm	45
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		AW 23.1-26 12 PR
ความกว้างตลอดแนวยาง, ด้านหลัง	mm	2235
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		CUMMINS
ประเภท		QSB5.9-C210-30
กระบอกสูบ, จำนวน		6
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
ระดับไอเสีย		UN ECE R96 (Tier 3)
ระดับไอเสียสำหรับประเทศบราซิล		MAR 1
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0-11,9
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสั่นสะเทือน	%	52/58
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การสั่นสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	27/30
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	2,02/1,20
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II	kN	331/242
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมบังคับเลี้ยว +/-	°	32
มุมแกว่ง +/-	°	10
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	321
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	107

อุปกรณ์ติดตั้ง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

สงวนสิทธิข้อมูลเพิ่มเติมในการร้องขอ / เปลี่ยนแปลง ในภาพอาจแสดงอุปกรณ์ที่ติดตั้งพิเศษ.© Hamm AG 2026 - WX3372360 th-TH V1

HAMM