A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Dati tecnici

# HC 200 G P




**Rulli compattatori Serie HC** | **H345**

Rullo compattatore con tamburo liscio

### PEZZI FORTI

> Alte prestazioni di compattazione
> Piattaforma di guida ergonomica
> Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
> Giunto oscillante articolato a 3 punti per una buona trazione e mobilità fuoristrada
> Buona visibilità della macchina e del cantiere
> Gestione macchina elettronica Hammtronic
> Facile manutenzione e assistenza

G

## DATI TECNICI HC 200 G P (H345)

| Pesi | | |
|---|---|---|
| Peso di esercizio con cabina | kg | 20720 |
| Peso di esercizio max. | kg | 20820 |
| Carico sull'asse, anteriore/posteriore | kg | 13050/7670 |
| Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore | kg | 13100/7720 |
| Carico lineare statico, anteriore | kg/cm | 61,0 |
| Classificazione franc., valore/classe | | 83,0/VPM5 |
| Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore | kg | 3835 |
| **Dimensioni macchina** | | |
| Lunghezza complessiva | mm | 6847 |
| Altezza complessiva | mm | 3301 |
| Altezza caricamento, minim. | mm | 2803 |
| Interasse | mm | 3433 |
| Larghezza complessiva | mm | 2350 |
| Larghezza di lavoro massima | mm | 2140 |
| Altezza da terra, centrale | mm | 441 |
| Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra | mm | 505/505 |
| Raggio di curvatura, interno | mm | 5159 |
| Angolo di attacco, anteriore/posteriore | ° | 35/29 |
| **Dimensioni tamburi** | | |
| Larghezza dei tamburi anteriori | mm | 2140 |
| Diametro del tamburo, anteriore | mm | 1680 |
| Spessore dei tamburi, anteriori | mm | 30 |
| Tipo tamburo, anteriore | | Piede di montone |
| Altezza dei piedi di montone | mm | 100 |
| Piedi di montone, numero | | 130 |
| **Dimensioni pneumatici** | | |
| Dimensioni pneumatici, posteriori | | AW 23.1-26 12 PR |
| Ampiezza sugli pneumatici, posteriore | mm | 2235 |
| **Motore diesel** | | |
| Produttore | | CUMMINS |
| Variante di vendita | | QSB5.9-C210-30 |
| Cilindri, numero | | 6 |
| Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min | | 154/209/2200 |
| Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min | | 154/206/2200 |
| Livello gas di scarico | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Livello gas di scarico Brasile | | MAR 1 |
| Post-trattamento dei gas di scarico | | - |
| **Trasmissione** | | |
| Velocità, continua | km/h | 0-12,2 |

| Trasmissione | | |
|---|---|---|
| Capacità di salita, con/senza vibrazione | % | 55/61 |
| **Vibrazione** | | |
| Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II | Hz | 27/30 |
| Ampiezza, anteriore, I/II | mm | 1,85/1,10 |
| Forza centrifuga, anteriore, I/II | kN | 331/242 |
| **Sterzata** | | |
| Angolo di sterzata +/- | ° | 32 |
| Angolo di oscillazione +/- | ° | 10 |
| Sterzata, tipo | | Sterzo articolato |
| **Contenuto serbatoio/quantità** | | |
| Serbatoio, contenuto | L | 321 |
| **Livello sonoro** | | |
| Livello di potenza sonora L(WA), garantito | db(A) | |
| Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo | db(A) | 107 |

**DOTAZIONE**

**OPZIONE**


Ulteriori dati su richiesta/con riserva di modifiche Le figure possono contenere caratteristiche relative alle opzioni© **Hamm AG** 2026 - WX3372361 it-IT V1