A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Date tehnice

# HC 200 G P




**Cilindre compactoare Seria HC** | **H345**

Cilindru compactor cu bandaj neted

### TRĂSĂTURI PRINCIPALE

> Performanță ridicată de compactare
> Platformă șofer ergonomică
> Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
> Articulație oscilantă în 3 puncte pentru tracțiune bună și capacitate off-road
> Vizibilitate bună asupra utilajului și șantierului
> Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
> Întreținere și reparații ușoare

G

## DATE TEHNICE HC 200 G P (H345)

| Greutăţi | | |
|---|---|---|
| Greutate de funcţionare cu cabină | kg | 20720 |
| Greutate maximă de funcţionare | kg | 20820 |
| Greutatea pe axa din faţă/spate | kg | 13050/7670 |
| greutate pe axă la greutatea maximă de funcţionare, faţă/spate | kg | 13100/7720 |
| Sarcină liniară statică, faţă | kg/cm | 61,0 |
| Clasificare franceză, valoarea/clasa | | 83,0/VPM5 |
| Sarcină pe roată per pneu, spate | kg | 3835 |
| **Dimensiuni ale maşinii** | | |
| Lungime totală | mm | 6847 |
| Înălţime totală | mm | 3301 |
| Înălţime de încărcare, minimă | mm | 2803 |
| Ampatament | mm | 3433 |
| Lăţimea totală | mm | 2350 |
| Lăţime maximă de lucru | mm | 2140 |
| Garda la sol, mijloc | mm | 441 |
| Garda la bordură, stânga/dreapta | mm | 505/505 |
| Rază de bracaj, interioară | mm | 5159 |
| Unghi de taluz, faţă/spate | ° | 35/29 |
| **Dimensiunile bandajelor** | | |
| Lăţimea bandajului, faţă | mm | 2140 |
| Diametrul bandajului, faţă | mm | 1680 |
| Grosimea bandajului, faţă | mm | 30 |
| Tip de bandaj, faţă | | Picior bătător |
| Înălţimea piciorului bătător | mm | 100 |
| Picioare bătătoare, număr | | 130 |
| **Dimensiunile pneurilor** | | |
| Dimensiunea pneurilor, spate | | AW 23.1-26 12 PR |
| Lăţime la nivelul pneurilor, spate | mm | 2235 |
| **Motor diesel** | | |
| Producător | | CUMMINS |
| Tip | | QSB5.9-C210-30 |
| Cilindri, număr | | 6 |
| Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min | | 154/209/2200 |
| Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min | | 154/206/2200 |
| Nivelul emisiilor | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Nivelul emisiilor Brazilia | | MAR 1 |
| Tratare ulterioară a gazelor de eşapament | | - |
| **Mecanism de acţionare a vehiculului** | | |
| Viteză, progresivă | km/h | 0-12,2 |
| Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibraţie | % | 55/61 |
| **Vibraţie** | | |
| Frecvenţă de vibrare, faţă, I/II | Hz | 27/30 |

| Vibraţie | | |
|---|---|---|
| Amplitudine, faţă, I/II | mm | 1,85/1,10 |
| Forţă centrifugă, faţă, I/II | kN | 331/242 |
| **Direcţie** | | |
| Unghi de direcţie +/- | ° | 32 |
| Unghi de pendulare +/- | ° | 10 |
| Sistem de direcţie, tip | | Direcţie articulată |
| **Capacitate rezervor/capacitate de umplere** | | |
| Rezervor de combustibil, capacitate | L | 321 |
| **Nivel de zgomot** | | |
| Nivel de putere acustică L(WA), garantat | db(A) | |
| Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ | db(A) | 107 |

## DOTARE

## DOTARE SPECIALĂ


Date suplimentare la cerere/Ne rezervăm dreptul de a face modificări Imaginile pot conţine caracteristici de echipare opţională.© **Hamm AG** 2026 - WX3372361 ro-RO V1