A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tehnički podaci

HC 200 G P



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC | **H345**

Samohodni valjak, pegla-guma, sa glatkim omotačem

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Visoka kompaktibilnost
> Ergonomska platforma za vozača
> Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
> Zglob sa oscilacijom u 3 tačke za dobro prianjanje i terensku prohodnost
> Dobra preglednost mašine i gradilišta
> Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
> Jednostavno održavanje i servisiranje

G

TEHNIČKI PODACI HC 200 G P (H345)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	20720
Radna težina maks.	kg	20820
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	13050/7670
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	13100/7720
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	61,0
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		83,0/VPM5
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	3835
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6847
Ukupna visina	mm	3301
Visina tovara, min.	mm	2803
Međuosovinsko rastojanje	mm	3433
Ukupna širina	mm	2350
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	441
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	505/505
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	5159
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	35/29
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1680
Debljina omotača, napred	mm	30
Vrsta omotača, napred		Stopa
Visina stope	mm	100
Stope, broj		130
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2235
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		QSB5.9-C210-30
Cilindar, broj		6
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		154/209/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		154/206/2200
Nivo izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Nivo izduvnih gasova Brazil		MAR-I
Naknadni tretman izduvnih gasova		-
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0-12,2
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	55/61
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	27/30

Vibracija		
Amplituda, napred, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	331/242
Upravljač		
Upravljački ugao +/–	°	32
Ugao oscilovanja +/–	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	321
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

POSEBNA OPREMA

Ostali podaci na upit / zadržava se pravo na izmene Slike mogu sadržati karakteristike specijalne opreme.© **Hamm AG** 2026 - WX3372361 sr-Latn-CS V1