A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniska data

HC 200 G P



Envalsvältar Serie HC | **H345**

Envalsvält med slät vals

HÖJDPUNKTER

> Hög kompakteringsprestanda
> Ergonomisk förarplats
> Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
> 3-punkts pendelled för bra grepp och terrängframkomlighet
> God sikt över maskinen och arbetsplatsen
> Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
> Enkel underhåll och service

G

TEKNISKA DATA HC 200 G P (H345)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	20720
Tjänstevikt max.	kg	20820
Axellast, fram/bak	kg	13050/7670
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	13100/7720
Statisk linjelast, fram	kg/cm	61,0
Fran. klassificering värde/klass		83,0/VPM5
Hjullast per däck, bak	kg	3835
Mått maskin		
Total längd	mm	6847
Total höjd	mm	3301
Hög lastning, min.	mm	2803
Axelavstånd	mm	3433
Total bredd	mm	2350
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	441
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	505/505
Spårkretsradie, inre	mm	5159
Frigångsvinkel, fram/bak	°	35/29
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1680
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	100
Padfötter Antal		130
Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2235
Dieselmotor		
Tillverkare		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		154/209/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		154/206/2200
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard Brasilien		MAR 1
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-12,2
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	55/61
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242
Styrning		
Styrutslag	°	32

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	321
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Flera uppgifter på förfrågan/med reservation för ändringar Bilderna kan innehålla specialutrustning.© **Hamm AG** 2026 - WX3372361 sv-SE V1