A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniske data

HC 220 G



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattromle

H345

HIGHLIGHTS

> Høj komprimeringsevne
> Ergonomisk førerplatform
> Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
> 3-punkts pendulled for godt vejgreb og terrængående egenskaber
> Godt udsyn til maskine og arbejdsområde
> Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
> Nem vedligeholdelse og servicering

G

TEKNISKE DATA HC 220 G (H345)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	22300
Driftsvægt maks.	kg	23910
Akseltryk, forrest/bagest	kg	14460/7840
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	16020/7890
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	67,6
Fran. klassificering, værdi/klasse		96,1/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3920
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6847
Samlet højde	mm	3301
Højde læsning, minim.	mm	2803
Akselafstand	mm	3433
Samlet bredde	mm	2350
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	441
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	505/505
Sporkredsradius, indvendig	mm	5159
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	35/29
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2235
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		154/209/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		154/206/2200
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin Brasilien		MAR 1
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-11,9
Stigningsevne med/uden vibration	%	52/58
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	27/30
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	331/242

Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	321
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

SPECIALUDSTYR

Yderligere oplysninger på forespørgsel/ret til ændringer forbeholdes Illustrationerne kan indeholde særligt udstyr.© **Hamm AG** 2026 - WX3372362 da-DK V1