A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tehnilised andmed

HC 220 G



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull silevaltsiga

H345

TÄHTSAIMAD OMADUSED

> Kõrge tihendusvõime
> Ergonoomiline juhiplatvorm
> Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
> 3-punktiline pendelliigend tagab hea veojõu ja maastikuläbivuse
> Hea nähtavus masinale ja tööalale
> Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
> Lihtne hooldus ja korrashoid

G

TEHNILISED ANDMED HC 220 G (H345)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	22300
Töökaal, max	kg	23910
Teljekoormus, ees/taga	kg	14460/7840
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	16020/7890
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	67,6
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		96,1/VM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3920
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6847
Kogukõrgus	mm	3301
Laadimiskõrgus, min	mm	2803
Teljevahe	mm	3433
Kogulaius	mm	2350
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	441
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	505/505
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	5159
Ülendinurk, ees/taga	°	35/29
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2235
Diiselmootor		
Tootja		CUMMINS
Tüüp		QSB5.9-C210-30
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		154/209/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		154/206/2200
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass Brasiilia		MAR 1
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0-11,9
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	52/58
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
Amplituud, ees, I/II	mm	2,02/1,20
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/242
Rool		
Roolinurk +/–	°	32
Pendelnurk +/–	°	10

Rool		
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	321
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	107

VARUSTUS

ERIVARUSTUS

Täiendavad andmed päringu alusel / õigus teha muudatusi Joonised võivad sisaldada erivarustuse tunnuseid.© **Hamm AG** 2026 - WX3372362 et-EE V1