

技術資料

HP 280i



充輪胎路機 系列 HP | H282
充輪胎路機

加亮

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 清楚看見輪胎、機器及施工現場
- > 通過均的重量分配和前後側輪組的輪胎重合，現出色的和表面質量
- > 座椅調節置可移動旋
- > 智能配重方案，可根用途機器重量進行活調整

技術資料 HP 280i (H282)

重量		
含駕室的操作重量	kg	9505
含 ROPS 的操作重量	kg	9320
不含駕室的基本重量，不含 ROPS	kg	8265
最大操作重量	kg	26970
輪軸負載，前/後	kg	4280/5225
活配重，最小/最大	kg	9505/26970
法最小分類，/等級		13,1/PLO
法国最大分類，/等級		35,1/P1
個輪胎的最小車輪載荷，後部/前部	kg	1070/1306
個輪胎的最大車輪載荷，後部/前部	kg	3506/3070
機器尺寸		
長度	mm	4970
含駕室的高度	mm	3000
含 ROPS 的高度	mm	2986
高度，載，最小	mm	2320
軸距	mm	3900
含駕室的度	mm	2166
最大工作度	mm	2084
離地間隙，中央	mm	300
半，側	mm	6200
車輪尺寸		
輪胎大小，前/後		11.00-R20/11.00-R20
含輪胎的度，前/後	mm	1830/1830
輪胎目，前/後		4/4
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2000
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度，無限動	km/h	0-19,0
調整，無限動		Hammtronic
能力，含/不含載	%	25/35
向		
向角度 +/-	°	30
動角度 +/-	°	2
向，類型		向
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	235
Ad 藍色/DEF-油，容	L	20
水箱，容量	L	650
添加槽，容量	L	28
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	102
功率 L(WA)，測量	db(A)	100

設備
選配設備