

Datos técnicos

MOBISCREEN MSS 352 EVO



Precribador móvil sobre orugas

Utilización en piedra natural y en el ámbito del reciclaje

MOBISCREEN MSS EVO

Serie

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- > Instalación de cribado de piezas bastas
- > Criba de cubierta doble
- > Accionamiento diesel-hidráulico
- > Tamaño de alimentación máx. 480 x 300 x 180 mm

DATOS TÉCNICOS MSS 352 EVO

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	200
Tamaño de alimentación máx. (mm)	480 x 300 x 180
Altura de carga (mm)	2840
Volumen de la tolva (m ³)	4

Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1200 x 3200
Tipo (opción)	Velocidad variable

Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1220 x 2750
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1220 x 2590

Cinta transportadora de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1050 x 2200
-------------------------	-------------

Cinta de descarga tamaño inferior piso inferior (grano fino)

Anchura x longitud (mm)	650 x 7000
Altura de descarga aprox. (mm)	3550

Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	650 x 7000
Altura de descarga aprox. (mm)	3560

Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1050 x 4600
Altura de descarga aprox. (mm)	3380

Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95
Powerpack CAT (nivel V) (kW)	100

Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3200
Largo de transporte aprox. (mm)	9680
Ancho de transporte aprox. (mm)	2485
Peso de transporte aprox. (kg)	15 500

POSICIÓN DE OPERACIÓN

