

Технические характеристики

MOBISCREEN MSS 1102 PRO



Мобильная сортировочная установка

Для обработки природного камня и переработки вторичного сырья

MOBISCREEN MSS PRO

Серия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- > самоходный двухъярусный узел грохочения
- > виброгрохот для крупнокускового материала
- > дизель-гидравлический привод
- > Макс. крупность загружаемого материала: 800 x 500 x 300 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MSS 1102 PRO

Приемный бункер

Макс. производительность при загрузке, (т/ч)	500
Макс. размеры загружаемого материала, (мм)	800 x 500 x 300
Высота загрузки, (мм)	3760
Вместимость воронки, (м ³)	11,5

загрузочный транспортёр

Ширина x Длина, (мм)	1500 x 4800
Тип (опция)	с регулируемой скоростью

Грохот

Тип	двухдечный
Ширина x Длина верхней деки, (мм)	1830 x 6100
Ширина x Длина нижней деки, (мм)	1830 x 5490

Конвейер для подрешетного продукта

Ширина x Длина, (мм)	1400 x 5520
----------------------	-------------

Разгрузочный конвейер подрешётного продукта нижней деки (мелкая фракция)

Ширина x Длина, (мм)	1050 x 7910
Высота разгрузки, около, (мм)	3940

Конвейер для средней фракции

Ширина x Длина, (мм)	900 x 8080
Высота разгрузки, около, (мм)	3570

Конвейер для негабарита

Ширина x Длина, (мм)	1600 x 5840
Высота разгрузки, около, (мм)	3800

Приводной агрегат

Тип привода

дизель-
гидравлический
привод

Powerpack CAT (Tier 3, 4f), (кВт)

168

Powerpack CAT (Версия V), (кВт)

168

Транспортные размеры

Транспортная высота, около, (мм)	3490
Транспортная длина, около, (мм)	16 965
Транспортная ширина, около, (мм)	3020
Масса при транспортировке, около, (кг)	37 500

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

