



CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 21 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



MOBISCREEN MS 21 Z
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 21 Z

Приемный бункер		Конвейер для мелкой фракции	
Макс. производительность при загрузке, т/ч, около	500	Ширина x Длина, мм	1 050 x 7 910
Крупность загружаемого материала, мм	500	Высота разгрузки, мм, около	3 500 – 4 000
Высота загрузки, мм	3 680	Конвейер для средней фракции	
Вместимость воронки, м3	11,5	Ширина x Длина, мм	900 x 8 080
Ленточный конвейер (нижняя дека)		Высота разгрузки, мм, около	2 500 – 3 600
Ширина x Длина, мм	1 400 x 5 520	Конвейер для негабарита	
Загрузочный конвейер		Ширина x Длина, мм	1 600 x 5 840
Ширина x Длина, мм	1 500 x 4 800	Высота разгрузки, мм, около	2 800 – 3 800
Тип (опция)	с регулируемой скоростью	Гусеничная ходовая часть	
Грохот		Тип	D4
Тип	двухдечный	Дизель-электрический привод	
Ширина x Длина верхней деки, мм	1 830 x 6 100	Мощность двигателя, кВт	165
Ширина x Длина нижней деки, мм	1 830 x 5 490	Габариты и вес при транспортировке	
		Высота, мм, около	3 500
		Длина, мм, около	16 760
		Ширина, мм, около	3 000
		Вес, кг, около	40 000 ¹⁾