



Datos técnicos

MOBICONE MCO 130 PRO



Machacadora de cono móvil sobre orugas
Utilización en piedra natural

MOBICONE PRO
Serie

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- > Machacadora de cono con cojinetes de deslizamiento y lubricación automática por circulación para un alto rendimiento y una gran resistencia
- > Como machacadora secundaria o terciaria
- > Concepto de accionamiento diésel-eléctrico
- > Posibilidad de encadenamiento a otras instalaciones KLEEMANN (opcional)

DATOS TÉCNICOS MCO 130 PRO

Unidad de alimentación	
Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	590
Tamaño de entrada máx. (mm)	(0) ¹⁾ 5 - 330
Altura de alimentación aprox. (mm)	4180
Altura de alimentación con ampliación aprox. (mm)	4900
Volumen de la tolva (m ³)	10
Volumen de la tolva con ampliación (m ³)	20
Abertura de entrada (estándar) anchura x longitud (mm)	3400 x 3900
Abertura de entrada con extensiones de tolva anchura x longitud (mm)	4800 x 5350
Alimentador vibrante	
Anchura x longitud (mm)	1195 x 2850
Cinta transportadora para el transporte de material de carga	
Anchura x longitud (mm)	1200 x 7000
Machacadora¹⁾	
Tipo de machacadora de cono	KX 450 LT
Tamaño del sistema de la machacadora d = (mm)	1320
Peso de la machacadora aprox. (kg)	23 700
Tipo de accionamiento de la machacadora, aprox. (kW)	Eléctrico, 315
Capacidad de trituración con un grano final de 0 - 32 mm (tamaño de entrada 0 - 200 mm) aprox. (t/h)	380
Capacidad de trituración con un grano final de 0 - 45 mm (tamaño de entrada 0 - 250 mm) aprox. (t/h)	450
Capacidad de trituración con un grano final de 0 - 56 mm (tamaño de entrada 0 - 300 mm) aprox. (t/h)	535

OPCIONES

control de sondas / elevador magnético / detector de metales / sistema de pulverización / fuente de alimentación externa / iluminación

Cinta de descarga de la machacadora	
Anchura x longitud (mm)	1200 x 10 400
Altura de descarga (mm)	3770
Unidad de potencia	
Concepto de accionamiento	Diésel-eléctrico
Scania (Tier 3 / nivel IIIA) (kW)	481
Generador (kVA)	880
Medidas en la posición de transporte²⁾	
Altura de transporte aprox. (mm)	4380
Longitud de transporte aprox. (mm)	19 610
Anchura de transporte máx. (mm)	3910
Peso de transporte aprox. (kg)	75 000
Medidas en la posición de producción³⁾	
Altura (mm)	4380
Longitud (mm)	19 610
Anchura (mm)	3910
Peso aprox. (kg)	75 000
Peso (equipamiento completo) aprox. (kg)	80 000

¹⁾ La machacadora de cono tolera hasta un 5 % de partes finas (0 - 5 mm) de la machacadora de mandíbulas

²⁾ Instalación desmontada para el transporte, medidas de la unidad principal

³⁾ Sin elementos opcionales

POSICIÓN DE OPERACIÓN