



Datos técnicos

MOBICONE MCO 130 S PRO



Machacadora de cono móvil sobre orugas
Utilización en piedra natural

MOBICONE PRO
Serie

PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- > Machacadora de cono con unidad de criba de cubierta triple como machacadora secundaria o terciaria
- > Circuito del material cerrado para la producción de tres granos finales definidos
- > Concepto de accionamiento diésel-eléctrico
- > Posibilidad de encadenamiento a otras instalaciones KLEEMANN (opcional)

DATOS TÉCNICOS MCO 130 S PRO**Unidad de alimentación**

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	650
Tamaño de entrada máx. (mm)	280
Altura de alimentación aprox. (mm)	3280
Altura de alimentación con ampliación aprox. (mm)	4540
Volumen de la tolva (m ³)	3,5
Volumen de la tolva con ampliación (m ³)	14,5
Abertura de entrada anchura x longitud (mm)	3600 x 2100
Abertura de entrada con ampliación anchura x longitud (mm)	4900 x 2900

Alimentador vibrante

Anchura x longitud (mm)	1200 x 3400
-------------------------	-------------

Cinta transportadora para el transporte de material de carga

Anchura x longitud (mm)	1200 x 17 400
-------------------------	---------------

Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta triple
Anchura x longitud (piso inferior) (mm)	2350 x 6600 (5400)

Cinta de descarga del material pasante de la criba

Anchura x longitud (mm)	1600 x 10 000
Altura de descarga aprox. (mm)	5200

Cinta de descarga del rechazo de la criba - piso inferior

Anchura x longitud (mm)	650 x 8000
Altura de descarga aprox. (mm)	4360

Cinta de descarga del rechazo de la criba - piso intermedio

Anchura x longitud (mm)	800 x 8000
Altura de descarga aprox. (mm)	4120

Machacadora

Tipo de machacadora de cono	KX 450 LT
Tamaño del sistema de la machacadora d = (mm)	1320

Machacadora

Peso de la machacadora aprox. (kg)	23 700
Tipo de accionamiento de la machacadora, aprox. (kW)	Eléctrico, 315

Capacidad de trituración con un grano final de 0 - 32 mm (tamaño de entrada 0 - 200 mm) aprox. (t/h)	300
--	-----

Capacidad de trituración con un grano final de 0 - 45 mm (tamaño de entrada 0 - 250 mm) aprox. (t/h)	360
--	-----

Capacidad de trituración con un grano final de 0 - 56 mm (tamaño de entrada 0 - 300 mm) aprox. (t/h)	425
--	-----

Cinta de descarga de la machacadora

Anchura x longitud (mm)	1200 x 8800
-------------------------	-------------

Unidad de potencia

Concepto de accionamiento	Diésel-eléctrico
Scania (Tier 3/nivel IIIA) (kW)	536
Generador (kVA)	910

Transporte¹⁾

Altura de transporte aprox. (mm)	4390
Longitud de transporte aprox. (mm)	20 130
Anchura de transporte máx. (mm)	4300
Peso de transporte aprox. (kg)	83 000

¹⁾ Instalación desmontada para el transporte, medidas de la unidad principal

OPCIONES

control de sondas / elevador magnético / detector de metales / sistema de pulverización / fuente de alimentación externa / iluminación

POSICIÓN DE OPERACIÓN