

MOBIREX MR 110(i) | 130(i) EVO2



**La flessibilità
al centro**



Che si tratti di una cava o riciclaggio - i frantoi a urto MOBIREX MR 110(i)/130(i) EVO2 frantumano il materiale in entrata in modo efficiente e con un'ottima qualità del prodotto. La facilità di trasporto, i brevi tempi di allestimento e l'elevata efficienza delle macchine li rendono dei tuttofare ideali, anche in caso di cambiamenti frequenti di siti.

**L'efficienza
al centro**



I frantoi a urto MR EVO2 offrono prestazioni elevate con valori di consumo ottimali.

Grazie all'esclusivo schema di flusso del materiale, con larghezze di sistema che aumentano nella direzione del flusso senza che venga limitato, con il risultato di una maggiore portata complessiva.

Grazie all'azionamento diretto del frantocio D-DRIVE, la massima potenza dell'azionamento arriva direttamente al frantocio senza alcuna perdita di efficienza. Questo rende gli impianti potenti ed economici allo stesso tempo.

**Tutti i comandi
sott'occhio**



Il funzionamento degli impianti di frantumazione diventa sempre più sofisticato, ma i nostri comandi sono sempre semplici.

Il sistema di comando SPECTIVE permette di utilizzare il potenziale delle macchine in modo semplice e intuitivo. SPECTIVE CONNECT ne è la logica estensione, che porta la Human Interface del frantocio nell'escavatore all'operatore. Oltre ai dati rilevanti come il numero di giri, i valori dei consumi e i livelli di riempimento, vengono visualizzati anche i messaggi di errore.

Così non è necessario interrompere il lavoro, per informarsi sullo stato dell'impianto. Sicuro ed efficiente.

Inoltre è possibile raccogliere in report e inviare comodamente importanti dati sul processo e sulle macchine. Così si possono sfruttare meglio le potenzialità della macchina e aumentarne il rendimento: più prestazioni grazie a più informazioni.

