

## Dati tecnici

# 3516



### Compattatori Serie 3000

Compattatore con tamburo liscio

### H176

#### PEZZI FORTI

- > Piattaforma di guida ergonomica con sedile girevole con strumentazione integrata; sedile di guida regolabile e piantone dello sterzo pieghevole
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Elevata prestazione di compattazione grazie ad elevato carico lineare e grandi ampiezze

**DATI TECNICI 3516 (H176)**

<b>Pesi</b>		
Peso di esercizio con cabina	kg	15755
Peso di esercizio con ROPS	kg	15535
Peso di esercizio max.	kg	18810
Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	9305/6450
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	43,5
Classificaz. franc. valore/classe		59,96/VM4
<b>Dimensioni macchina</b>		
Lunghezza totale	mm	6075
Altezza totale con cabina	mm	3020
Altezza carico, min.	mm	2290
Interasse	mm	3090
Larghezza totale con cabina	mm	2270
Altezza libera da terra, al centro	mm	375
Raggio di sterzatura, interno	mm	4360
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	31/27
<b>Dimensioni tamburi</b>		
Larghezza tamburo anteriore	mm	2140
Diametro tamburo anteriore	mm	1504
Spessore tamburo, anteriore	mm	30
Tipo tamburo, anteriore		liscio
<b>Dimensioni pneumatici</b>		
Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 23.1-26 12 PR
<b>Motore diesel</b>		
Costruttore		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L06 2V
Numero cilindri		6
Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		155,0/210,8/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		155,0/207,7/2300
Standard emissioni		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
<b>Trazione di marcia</b>		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-4,4/0-5,9/0-6,9
Velocità, marcia di trasferimento	km/h	0-11,3
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	47/52
<b>Vibrazione</b>		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	30/40
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	1,90/0,90
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	256/215
<b>Sterzo</b>		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzo, Tipo		Sterzo articolato

<b>Livello sonoro</b>		
Potenza acustica dB(A) etichetta macch.	db(A)	105
Potenza acustica dB(A) misurata	db(A)	103

**DOTAZIONE**

2 Braccioli | Giunto oscillante articolato in 3 punti | Raschiatore regolabile | Quadro strumenti con display, luci di controllo e interruttore | Controllo della trazione e controllo della trazione automatici | Interruttore staccabatteria | Posto di guida con regolazione piantone dello sterzo | Posto operatore con salita su entrambi i lati | Preselezione della velocità | Sterzatura idrostatica | Posto operatore con bassa trasmissione di vibrazioni | Trazione integrale idrostatica continua | Maniglia di salita su posto operatore | Lama aprripista

**ATTREZZATURA SPECIALE**

ROPS rigido | Riscaldatore ausiliario | Radio | Tettuccio di protezione | Fascia a piede di montone | Versione con prefiltro carburante aggiunto | Compattometro HAMM (HCM) | Misuratore di velocità | Visualizzazione frequenza, vibrazione | Allarme retromarcia | Sistema di vibrazione automatico | Faro di lavoro | Lampeggiante | Griglia di protezione per pacchetto illuminazione | Protezione tubo