

技术参数

3625 HT VC



单钢轮压路机 系列 3000 | H177
振动破碎型单钢轮压路机

亮点

- > 一台压路机两种施工应用。一次性完成破碎以及压实作业。
- > 荣获专利的刀座快换系统确保了刀具易于更换。
- > 高聚集荷载确保了刀具极高的破碎能力。
- > 高度灵活性-用于标准应用以及特殊应用。
- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。

技术参数 3625 HT VC (H177)

重量

含驾驶室的工作质量	kg	25420
最大工作质量	kg	25940
轴载, 前/后	kg	17075/8345
法国分类, 数值/级别		111,2/VPM5

机器尺寸

全长	mm	6591
含驾驶室的总高度	mm	3065
最小装载高度	mm	2360
轴距	mm	3186
含驾驶室的总宽度	mm	2540
离地间隙, 中央	mm	420
内侧转弯半径	mm	4590
前后方向的横坡大倾斜角	°	45/27

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前	mm	2220
钢轮直径, 前	mm	1710
钢轮壳厚度, 前	mm	35
钢轮类型, 前		VC
刀座, 数量		150

轮胎尺寸

轮胎尺寸, 后		EM 23.5-R25 XTLA
---------	--	------------------

柴油发动机

制造商		道依茨
型号		TCD 2012 L06 2V
气缸数量		6
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
排放标准		EC Stage IIIA / US Tier 3

驱动

速度, 无级变化	km/h	0 - 8,0
无级可调		Hammtronic
爬坡能力, 振动开/关	%	61/66

振动

振荡频率, 前	Hz	27
振幅, 前	mm	2,09
激振力, 前	kN	351

转向

摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向

箱容积/加注量

燃油箱, 容积	L	290
---------	---	-----

噪音等级

噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	101

配置

2 个扶手 | 3 点铰接机构 | 可调整刮板 | 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘 | 自动牵引和防打滑控制 | 电瓶主开关 | 带转向柱调整功能的操作台 | 两侧可登车的操作台 | 速度预选 | 静液压转向 | 隔振驾驶台 | 无级变速静液压全轮驱动 | ROPS 防滚翻驾驶室 | 隔音装置

选择配置

辅助加热器 | 收音机 | 防护篷 | 带附加燃油预滤器的型号 | 悍马压实度指示器 (HCM) | 倒车警报器 | 远程通讯接口 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 照明套包的保护格栅