

技术参数

# 3518 HT



单钢轮压路机 系列 3000  
光轮式单钢轮压路机

H176

## 亮点

- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机手操作台符合人机工程学设计，且配备高度可调的旋转式驾驶座椅以及倾斜式转向柱。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。

技术参数 3518 HT (H176)

| 重量                        |       |                           |
|---------------------------|-------|---------------------------|
| 含驾驶室的工作质量                 | kg    | 17825                     |
| 含 ROPS 的工作质量              | kg    | 17605                     |
| 最大工作质量                    | kg    | 21420                     |
| 轴载, 前/后                   | kg    | 10785/7040                |
| 静线压力, 前                   | kg/cm | 48,6                      |
| 法国分类, 数值/级别               |       | 68,73/VM4                 |
| 机器尺寸                      |       |                           |
| 全长                        | mm    | 6210                      |
| 含驾驶室的总高度                  | mm    | 2980                      |
| 最小装载高度                    | mm    | 2325                      |
| 轴距                        | mm    | 3165                      |
| 含驾驶室的总宽度                  | mm    | 2390                      |
| 离地间隙, 中央                  | mm    | 425                       |
| 内侧转弯半径                    | mm    | 4180                      |
| 前后方向的横坡大倾斜角               | °     | 34/27                     |
| 钢轮尺寸                      |       |                           |
| 钢轮宽度, 前                   | mm    | 2220                      |
| 钢轮直径, 前                   | mm    | 1600                      |
| 钢轮壳厚度, 前                  | mm    | 45                        |
| 钢轮类型, 前                   |       | 光轮                        |
| 轮胎尺寸                      |       |                           |
| 轮胎尺寸, 后                   |       | AW 23.1-26 12 PR          |
| 柴油发动机                     |       |                           |
| 制造商                       |       | 道依茨                       |
| 型号                        |       | TCD 2012 L06 2V           |
| 气缸数量                      |       | 6                         |
| 额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 155,0/210,8/2300          |
| 额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 155,0/207,7/2300          |
| 排放标准                      |       | EC Stage IIIA / US Tier 3 |
| 驱动                        |       |                           |
| 速度, 无级变化                  | km/h  | 0 - 13,0                  |
| 无级可调                      |       | Hammtronic                |
| 爬坡能力, 振动开/关               | %     | 56/61                     |
| 振动                        |       |                           |
| 振动频率, 前, I/II             | Hz    | 27/30                     |
| 振幅, 前, I/II               | mm    | 2,00/1,19                 |
| 激振力, 前, I/II              | kN    | 331/243                   |
| 转向                        |       |                           |
| 摆动角 +/-                   | °     | 10                        |
| 转向, 方式                    |       | 铰接转向                      |
| 箱容积/加注量                   |       |                           |
| 燃油箱, 容积                   | L     | 290                       |
| 噪音等级                      |       |                           |
| 噪声值 LW(A), 标签值            | db(A) | 105                       |
| 噪声值 LW(A), 测量值            | db(A) | 103                       |

配置

2 个扶手 | 3 点铰接机构 | 可调整刮板 | 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘 | 自动牵引和防打滑控制 | 电瓶主开关 | 带转向柱调整功能的操作台 | 两侧可登车的操作台 | 速度预选 | 静液压转向 | 隔振驾驶台 | 无级变速静液压全轮驱动 | 驾驶台扶手 | 推铲

选择配置

刚性 ROPS (防滚翻装置) | 辅助加热器 | 收音机 | 防护篷 | 凸块罩壳 | 带附加燃油预滤器的型号 | 悍马压实度指示器 (HCM) | 振动频率显示屏 | 倒车警报器 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 照明套包的保护格栅 | 软管保护