

技术参数

3518 P



单钢轮压路机 系列 3000
凸块式单钢轮压路机

H176

亮点

- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 机手操作台符合人机工程学设计，且配备高度可调的旋转式驾驶座椅以及倾斜式转向柱。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 超高的静线压力以及大振幅，显著提高了机器的压实性能。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。

技术参数 3518 P (H176)		
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	18025
含 ROPS 的工作质量	kg	17805
最大工作质量	kg	19760
轴载, 前/后	kg	10985/7040
法国分类, 数值/级别		68,77/VPM4
机器尺寸		
全长	mm	6210
含驾驶室的总高度	mm	3050
最小装载高度	mm	2350
轴距	mm	3165
含驾驶室的总宽度	mm	2390
离地间隙, 中央	mm	425
内侧转弯半径	mm	4180
前后方向的横坡大倾斜角	°	37/27
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前	mm	2220
钢轮直径, 前	mm	1784
钢轮壳厚度, 前	mm	35
钢轮类型, 前		凸块轮
凸块高度	mm	100
凸块, 数量		150
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后		TR 23.1-26 12 PR
柴油发动机		
制造商		道依茨
型号		TCD 2012 L06 2V
气缸数量		6
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
排放标准		EC Stage IIIA / US Tier 3
驱动		
速度, 工作档	km/h	0-3,8/0-5,3/0-5,9
速度, 行走档	km/h	0-11,1
爬坡能力, 振动开/关	%	55/60
振动		
振动频率, 前, I/II	Hz	27/30
振幅, 前, I/II	mm	1,93/1,15
激振力, 前, I/II	kN	331/243
转向		
摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	290
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	105
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	103

配置
2 个扶手 3 点铰接机构 可调整刮板 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘 自动牵引和防打滑控制 电瓶主开关 带转向柱调整功能的操作台 两侧可登车的操作台 速度预选 静液压转向 隔振驾驶台 无级变速静液压全轮驱动 驾驶台扶手 推铲
选择配置
刚性 ROPS (防滚翻装置) 辅助加热器 收音机 防护篷 带附加燃油预滤器的型号 悍马压实度指示器 (HCM) 行驶速度表 振动频率显示屏 倒车警报器 自动振动系统 工作大灯 旋转警示灯 照明套包的保护格栅 软管保护