

Teknik bilgiler

3625 HT



Altyapı silindirleri Seri 3000

Düz tamburlu altyapı silindiri

H177

ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi, ayarlanabilir operatör koltuğu ve hareketli direksiyon sütunu ile ergonomik operatör mahalli

TEKNİK BİLGİLER 3625 HT (H177)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	24785
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	24565
Çalışma ağırlığı maks.	kg	25050
Aks yükü, ön/arka	kg	16115/8670
Statik çizgisel yük	kg/cm	72,6
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		103,7/VM5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6355
Kabinli toplam yükseklik	mm	3065
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2360
Aks mesafesi	mm	3230
Kabinli toplam genişlik	mm	2490
Alt yükseklik, ortadan	mm	425
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4940
Eğim açısı, önde/arkada	°	32/27

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2220
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		EM 23.5-R25 XTLA
--------------------	--	------------------

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 10,0
Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	51/56

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	25/28
Genlik, ön, I/II	mm	2,04/1,21
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	331/243

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	290
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	101

DONANIM:

2 kol desteği | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Ana akü şalteri | Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız seçimi | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Kademesiz hidrostatik hem tamburdan hem de tekerleklerden çekiş | Operatör mahallinde tutunma demirleri | Ses yalıtımı

ÖZEL DONANIM

ROPS kabin | Sabit ROPS | Vebasto | Radyo | Koruyucu tavan | İlave yakıt ön filtreli versiyon | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Geri vites alarmı | Telematik ara yüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Aydınlatma paketi için koruyucu ızgara | Ön çerçeve üzerinde hidrolik hortum koruması