

Teknik bilgiler

3516 P



Altyapı silindirleri Seri 3000

Keçi ayağı tamburlu altyapı silindiri

H176

ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Yüksek çizgisel yük ve büyük genlikler sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi, ayarlanabilir operatör koltuğu ve hareketli direksiyon sütunu ile ergonomik operatör mahalli

TEKNİK BİLGİLER 3516 P (H176)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	15855
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	15635
Çalışma ağırlığı maks.	kg	17380
Aks yükü, ön/arka	kg	9405/6450
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		59,87/VPM4

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6075
Kabinli toplam yükseklik	mm	3010
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2300
Aks mesafesi	mm	3090
Kabinli toplam genişlik	mm	2270
Alt yükseklik, ortadan	mm	375
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4360
Eğim açısı, önde/arkada	°	35/27

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1684
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	20
Tambur türü, ön		Baskı ayağı
Baskı ayakları yüksekliği	mm	100
Baskı ayakları, adet		140

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		TR 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-4,5/0-6,0/0-7,1
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-11,6
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	49/54

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	30/40
Genlik, ön, I/II	mm	1,86/0,88
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	256/215

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	290
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	105
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM:

2 kol desteği | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Ana akü şalteri | Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız seçimi | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Kademersiz hidrostatik hem tamburdan hem de tekerleklerden çekiş | Operatör mahallinde tutunma demirleri | Dozer bıçağı

ÖZEL DONANIM

Sabit ROPS | Vebasto | Radyo | Koruyucu tavan | İlave yakıt ön filtreli versiyon | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Takometre | Frekans göstergesi, vibrasyon | Geri vites alarmı | Otomatik vibrasyon sistemi | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Aydınlatma paketi için koruyucu ızgara | Hortum koruma