

Teknik bilgiler

3520



Altyapı silindirleri Seri 3000

Düz tamburlu altyapı silindiri

H176

ÖNE ÇIKANLAR

- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi, ayarlanabilir operatör koltuğu ve hareketli direksiyon sütunu ile ergonomik operatör mahalli
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Yüksek çizgisel yük ve büyük genlikler sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

TEKNİK BİLGİLER 3520 (H176)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	19800
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	19580
Çalışma ağırlığı maks.	kg	23390
Aks yükü, ön/arka	kg	12490/7310
Statik çizgisel yük	kg/cm	56,3
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		79,62/VM5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6210
Kabinli toplam yükseklik	mm	2980
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2325
Aks mesafesi	mm	3165
Kabinli toplam genişlik	mm	2390
Alt yükseklik, ortadan	mm	425
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4180
Eğim açısı, önde/arkada	°	34/27

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2220
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma hızı	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7
Hız, nakliye hızı	km/h	0-11,4
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	50/55

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/30
Genlik, ön, I/II	mm	2,00/1,19
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	331/243

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	290
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	105
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM:

2 kol desteği | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Ana akü şalteri | Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız seçimi | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Kademeli hidrostatik hem tamburdan hem de tekerleklerden çekiş | Operatör mahallinde tutunma demirleri | Dozer bıçağı

ÖZEL DONANIM

Sabit ROPS | Vebasto | Radyo | Koruyucu tavan | Keçi ayağı kabuğu | İlave yakıt ön filtreli versiyon | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Takometre | Frekans göstergesi, vibrasyon | Geri vites alarmı | Otomatik vibrasyon sistemi | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Aydınlatma paketi için koruyucu ızgara | Hortum koruma