

技术数据

# HD+ 80i VV-HF



双钢轮压路机 系列 HD+  
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H186

## 亮点

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置。

技术数据 HD+ 80i VV-HF (H186)

重量

|               |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| 包括驾驶室在内的工作重量  | kg    | 7710      |
| 工作重量, 带 ROPS  | kg    | 7540      |
| 最大工作重量        | kg    | 10160     |
| 静态线性载荷, 前部/后部 | kg/cm | 23,4/22,5 |
| 法国分级, 数值/等级   |       | 18,3/VT1  |

机械设备尺寸

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| 总长度             | mm | 4480    |
| 总高度, 含驾驶室       | mm | 2890    |
| 总高度, 含 ROPS     | mm | 2970    |
| 装载高度, 最小        | mm | 2080    |
| 轴距              | mm | 3340    |
| 总宽度, 含驾驶室       | mm | 1800    |
| 最大作业宽度          | mm | 1815    |
| 离地间隙, 中间        | mm | 340     |
| 可施工路沿石高度, 左侧/右侧 | mm | 750/750 |
| 转向圆半径, 内侧       | mm | 4140    |

钢轮尺寸

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| 钢轮宽度, 前/后   | mm | 1680/1680 |
| 钢轮直径, 前轮/后轮 | mm | 1140/1140 |
| 钢轮厚度, 前部/后部 | mm | 17/17     |
| 钢轮类型, 前部    |    | 光面/不分段    |
| 钢轮类型, 后部    |    | 光面/不分段    |
| 轮迹偏移, 左侧/右侧 | mm | 135       |

柴油发动机

|                          |  |                            |
|--------------------------|--|----------------------------|
| 制造商                      |  | DEUTZ                      |
| 型号                       |  | TCD 2.9 L4                 |
| 气缸, 数量                   |  | 4                          |
| 功率, ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 55,4/75,3/2500             |
| 功率, SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 55,4/74,2/2500             |
| 废气排放标准                   |  | 欧盟 Stage IIIB / EPA Tier 4 |
| 废气再处理                    |  | DOC                        |

牵引驱动机构

|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 速度, 作业档      | km/h | 0-6,0      |
| 速度, 运输档      | km/h | 0-12,0     |
| 调节, 无级       |      | HAMMTRONIC |
| 爬坡能力, 带/不带振动 | %    | 35/40      |

振动

|                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 振动频率, 前部, I/II | Hz | 45/67     |
| 振动频率, 后部, I/II | Hz | 45/67     |
| 振幅, 前部, I/II   | mm | 0,61/0,33 |
| 振幅, 后部, I/II   | mm | 0,61/0,33 |
| 离心力, 前部, I/II  | kN | 77/92     |
| 离心力, 后部, I/II  | kN | 77/92     |

转向系统

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| 摆动角 +/-  | ° | 10    |
| 转向系统, 类型 |   | 铰接式转向 |

喷洒设备

|          |  |    |
|----------|--|----|
| 洒水系统, 类型 |  | 压力 |
|----------|--|----|

水箱容量/加注量

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 燃油箱, 容量 | L | 120 |
| 水箱, 容量  | L | 700 |

声级

|                   |       |     |
|-------------------|-------|-----|
| 声功率级 L(WA), 保证值   | db(A) | 106 |
| 声功率级 L(WA), 代表性测量 | db(A) | 105 |

装备

12 V 插座 | 2 个大的车外后视镜 | 刮板可折叠 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可倾斜的仪表板 | 压力洒水 | ECO 模式 | 驾驶台两侧都可登车 | 速度可调时洒水系统 | 速度预选 | 防振动驾驶台 | 轮迹偏移, 液压式 | 洒水系统, 带前后喷淋条 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱, 可两侧加水 | 中央排水口

特殊装备

加热 | 便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘 | 左附加行走操纵杆 | 防护篷 | 切边/压边装置 | 悍马压实度指示器 (HCM) | 发动机自动熄火功能 | 悍马温度计 (HTM) | 错轮显示器 | 摄像系统 | 倒车警报器 | 远程通讯接口 | 工作大灯 | 旋转警示灯