

技术参数

3411



单钢轮压路机 系列 3000

光轮式单钢轮压路机

H179

亮点

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 超高的静线压力以及大振幅，显著提高了机器的压实性能。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机手操作台符合人机工程学设计，且配备高度可调的旋转式驾驶座椅以及倾斜式转向柱。
- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。

技术参数 3411 (H179)		
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	11310
含 ROPS 的工作质量	kg	11090
最大工作质量	kg	12830
轴载, 前/后	kg	6250/5060
静线压力, 前	kg/cm	29,2
法国分类, 数值/级别		47,5/VM3
机器尺寸		
全长	mm	5695
含驾驶室的总高度	mm	3020
最小装载高度	mm	2320
轴距	mm	3005
含驾驶室的总宽度	mm	2250
离地间隙, 中央	mm	375
内侧转弯半径	mm	4005
前后方向的横坡大倾斜角	°	31/34
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前	mm	2140
钢轮直径, 前	mm	1504
钢轮壳厚度, 前	mm	25
钢轮类型, 前		光轮
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后		AW 23.1-26 12 PR
柴油发动机		
制造商		道依茨
型号		TCD 2012 L04 2V
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
排放标准		EC Stage IIIA / US Tier 3
驱动		
速度, 工作档	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
速度, 行走档	km/h	0-12,0
爬坡能力, 振动开/关	%	46/51
振动		
振动频率, 前, I/II	Hz	27/37
振幅, 前, I/II	mm	1,90/0,80
激振力, 前, I/II	kN	246/144
转向		
摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	290
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	107
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	103

配置
2 个扶手 3 点铰接机构 可调整刮板 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘 自动牵引和防打滑控制 电瓶主开关 带转向柱调整功能的操作台 两侧可登车的操作台 速度预选 静液压转向 隔振驾驶台 无级变速静液压全轮驱动 驾驶台扶手 推铲 隔音装置
选择配置
ROPS 防滚翻驾驶室 刚性 ROPS (防滚翻装置) 辅助加热器 收音机 防护篷 凸块罩壳 带附加燃油预滤器的型号 悍马压实度指示器 (HCM) 行驶速度表 振动频率显示屏 倒车警报器 远程通讯接口 自动振动系统 工作大灯 旋转警示灯 灯罩格栅 前车架液压软管保护