

H 11i P

凸块式单钢轮压路机

单钢轮压路机 系列 H / 系列 H235




亮点 H

- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 静线压力以及大振幅，显著提高了机器的压实性能。

机器尺寸

全长 (L)	mm	5850
宽度 (B)	mm	2284
全高 (H)	mm	2960
钢轮宽度 (X)	mm	2140
最小装载高度 (HI)	mm	2308



EC Stage
IV / US
Tier 4

技术参数	单位	H 11i P
重量		
含驾驶室的工作质量	kg	11975
含 ROPS 的工作质量	kg	11725
最大工作质量	kg	13110
轴载, 前/后	kg	6550/5425
法国分类, 数值/级别		40,9/VPM3
机器尺寸		
全长	mm	5850
含驾驶室的总高度	mm	2960
最小装载高度	mm	2308
轴距	mm	3150
含驾驶室的总宽度	mm	2284
离地间隙, 中央	mm	390
内侧转弯半径	mm	3870
前后方向的横坡大倾斜角	°	53/32
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前	mm	2140
钢轮直径, 前	mm	1684
钢轮壳厚度, 前	mm	15
钢轮类型, 前		凸块轮
凸块高度	mm	100
凸块, 数量		140
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后		TR 23.1-26 12 PR
轮胎总宽度, 后	mm	2160
轮胎数量, 后		2
柴油发动机		
制造商		道依茨
型号		TCD 3.6 L4
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
排放标准		EC Stage IV / US Tier 4
废气后处理		DOC-SCR
驱动		
速度, 无级变化	km/h	0-12,0
无级可调		Hammtronic
爬坡能力, 振动开/关	%	57/62
振动		
振动频率, 前, I/II	Hz	30/36
振幅, 前, I/II	mm	1,90/0,80
激振力, 前, I/II	kN	246/136
转向		
摆动角 +/-	°	10
转向, 方式		铰接转向
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	280
柴油机尾气处理液箱体, 溶剂	L	32
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	105
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	102

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, ECO 经济模式, 速度预选, 前车软管保护, 隔振驾驶台, 自动振动系统, 刚性 ROPS (防滚翻装置)

可选件

便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘, 旋转式座椅适配器, 安全带监测装置, 辅助加热器, 收音机, 悍马压实导航系统, 防护篷, 凸块罩壳, 频率控制, 发动机自动熄火功能, 倒车报警器, 工作大灯, 旋转警示灯, 发动机罩可以方便地电动打开

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM