

技术数据

# HD+ 70i VO



**双钢轮压路机 系列 HD+**  
双钢轮压路机，带振动和振荡钢轮

**H186**

## 亮点

- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 振荡压实。
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。

技术数据 HD+ 70i VO (H186)

| 重量                       |       |                            |
|--------------------------|-------|----------------------------|
| 包括驾驶室在内的工作重量             | kg    | 7430                       |
| 工作重量, 带 ROPS             | kg    | 7260                       |
| 最大工作重量                   | kg    | 9880                       |
| 静态线性载荷, 前部/后部            | kg/cm | 25,0/25,0                  |
| 法国分级, 数值/等级              |       | 19,8/VT1                   |
| 机械设备尺寸                   |       |                            |
| 总长度                      | mm    | 4480                       |
| 总高度, 含驾驶室                | mm    | 2890                       |
| 总高度, 含 ROPS              | mm    | 2970                       |
| 装载高度, 最小                 | mm    | 2080                       |
| 轴距                       | mm    | 3340                       |
| 总宽度, 含驾驶室                | mm    | 1790                       |
| 最大作业宽度                   | mm    | 1635                       |
| 离地间隙, 中间                 | mm    | 340                        |
| 可施工路沿石高度, 左侧/右侧          | mm    | 750/750                    |
| 转向圆半径, 内侧                | mm    | 4230                       |
| 钢轮尺寸                     |       |                            |
| 钢轮宽度, 前/后                | mm    | 1500/1500                  |
| 钢轮直径, 前轮/后轮              | mm    | 1140/1140                  |
| 钢轮厚度, 前部/后部              | mm    | 17/20                      |
| 钢轮类型, 前部                 |       | 光面/不分段                     |
| 钢轮类型, 后部                 |       | 光面/不分段                     |
| 轮迹偏移, 左侧/右侧              | mm    | 135                        |
| 柴油发动机                    |       |                            |
| 制造商                      |       | DEUTZ                      |
| 型号                       |       | TCD 2.9 L4                 |
| 气缸, 数量                   |       | 4                          |
| 功率, ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 55,4/75,3/2500             |
| 功率, SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 55,4/74,2/2500             |
| 废气排放标准                   |       | 欧盟 Stage IIIB / EPA Tier 4 |
| 废气再处理                    |       | DOC                        |
| 牵引驱动机构                   |       |                            |
| 速度, 作业档                  | km/h  | 0-6,0                      |
| 速度, 运输档                  | km/h  | 0-12,0                     |
| 调节, 无级                   |       | HAMMTRONIC                 |
| 爬坡能力, 带/不带振动             | %     | 35/40                      |
| 振动                       |       |                            |
| 振动频率, 前部, I/II           | Hz    | 48/58                      |
| 振幅, 前部, I/II             | mm    | 0,63/0,35                  |
| 离心力, 前部, I/II            | kN    | 84/69                      |
| 振荡                       |       |                            |
| 振荡力, 后部, I/II            | kN    | 80/116                     |
| 振荡频率, 后部, I/II           | Hz    | 33/40                      |
| 切向振幅, 后部, I/II           | mm    | 1,25/1,25                  |
| 转向系统                     |       |                            |
| 摆动角 +/-                  | °     | 10                         |
| 转向系统, 类型                 |       | 铰接式转向                      |
| 喷洒设备                     |       |                            |
| 洒水系统, 类型                 |       | 压力                         |
| 水箱容量/加注量                 |       |                            |
| 燃油箱, 容量                  | L     | 120                        |
| 水箱, 容量                   | L     | 700                        |
| 声级                       |       |                            |
| 声功率级 L(WA), 保证值          | db(A) | 106                        |
| 声功率级 L(WA), 代表性测量        | db(A) | 105                        |

装备

12 V 插座 | 2 个大的车外后视镜 | 刮板可折叠 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可倾斜的仪表板 | 压力洒水 | ECO 模式 | 驾驶台两侧都可登车 | 速度可调时洒水系统 | 速度预选 | 防振动驾驶台 | 轮迹偏移, 液压式 | 洒水系统, 带前后喷淋条 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱, 可两侧加水 | 中央排水口

特殊装备

加热 | 便于机手出入的可倾斜的转向柱和仪表盘 | 左附加行走操纵杆 | 防护篷 | 切边/压边装置 | 悍马压实度指示器 (HCM) | 发动机自动熄火功能 | 悍马温度计 (HTM) | 错轮显示器 | 摄像系统 | 倒车警报器 | 远程通讯接口 | 工作大灯 | 旋转警示灯