

技术数据

311 P



土方压实压路机 系列 300
带凸块式钢轮的土方压实压路机

H216

亮点

- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 维护保养简单方便。
- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 符合人机工程学的驾驶台。

技术数据 311 P (H216)

重量		
工作重量, 带遮阳篷	kg	13005
最大工作重量	kg	13230
轴载荷, 前/后	kg	8205/4800
法国分级, 数值/等级		41,6/VP M3
机械设备尺寸		
总长度	mm	5698
总高度	mm	3126
装载高度, 最小	mm	2331
轴距	mm	2995
总宽度	mm	2262
离地间隙, 中间	mm	419
转向圆半径, 内侧	mm	3990
上下坡角度, 前部/后部	°	29/26
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前部	mm	2140
钢轮直径, 前轮	mm	1720
钢轮厚度, 前部	mm	25
钢轮类型, 前部		凸块
凸块高度	mm	100
凸块, 数量		150
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后部		AW 23.1-26 8 PR
轮胎上的宽度, 后部	mm	2140
轮胎数量, 后部		2
柴油发动机		
制造商		Cummins
型号		4BT AA 3.9
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
废气排放标准		CEV III
牵引驱动机构		
速度, 作业档	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
速度, 运输档	km/h	0-13,0
爬坡能力, 带/不带振动	%	48/53
转向系统		
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	290
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	110

装备

带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 驾驶台可一侧登车 | 可隔离振动的驾驶台 | 座椅纵向移动 | 1 根驾驶杆 | 折叠式发动机罩 | 静液压转向系统 | 三点铰接摆式接头 | 可调式刮板 | 增强型玻璃纤维的折叠式塑料防护篷 | 仪表盘盖板

特殊装备

悍马压实度指示器 (HCM) | 行驶速度表 | 远程通讯接口 | 工作大灯 | 软管保护