

技术参数

# HD 35 VV



双钢轮压路机 系列 HD CompactLine | H247  
铰接式双钢轮振动压路机

## 亮点

- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 易于运输及装载。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 紧凑的尺寸。

技术参数 HD 35 VV (H247)

| 重量                        |       |                |
|---------------------------|-------|----------------|
| 含 ROPS 的工作质量              | kg    | 2695           |
| 最大工作质量                    | kg    | 3410           |
| 静线压力, 前/后                 | kg/cm | 11,2/11,4      |
| 法国分类, 数值/级别               |       | 11,4/PV3       |
| 机器尺寸                      |       |                |
| 全长                        | mm    | 2530           |
| 最小装载高度                    | mm    | 1755           |
| 轴距                        | mm    | 1700           |
| 全宽                        | mm    | 1310           |
| 最大工作宽度                    | mm    | 1250           |
| 离地间隙, 左/右                 | mm    | 570/570        |
| 内侧转弯半径                    | mm    | 2370           |
| 钢轮尺寸                      |       |                |
| 钢轮宽度, 前/后                 | mm    | 1200/1200      |
| 钢轮直径, 前/后                 | mm    | 720/720        |
| 钢轮壳厚度, 前/后                | mm    | 15/15          |
| 钢轮类型, 前                   |       | 光轮/整体式         |
| 钢轮类型, 后                   |       | 光轮/整体式         |
| 错轮, 左/右                   | mm    | 0/50           |
| 柴油发动机                     |       |                |
| 制造商                       |       | 久保田            |
| 型号                        |       | D1503-M-ET03   |
| 气缸数量                      |       | 3              |
| 额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 22,6/30,7/2700 |
| 额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 22,6/30,3/2700 |
| 排放标准                      |       | 中国第三阶段         |
| 废气后处理                     |       | -              |
| 驱动                        |       |                |
| 速度, 无级变化                  | km/h  | 0 - 12,0       |
| 爬坡能力, 振动开/关               | %     | 30/40          |
| 振动                        |       |                |
| 振动频率, 前, I/II             | Hz    | 67/52          |
| 振动频率, 后, I/II             | Hz    | 67/52          |
| 振幅, 前, I/II               | mm    | 0,52/0,52      |
| 振幅, 后, I/II               | mm    | 0,52/0,52      |
| 激振力, 前, I/II              | kN    | 52/32          |
| 激振力, 后, I/II              | kN    | 52/32          |
| 转向                        |       |                |
| 摆动角 +/-                   | °     | 8              |
| 转向, 方式                    |       | 铰接转向           |
| 喷洒系统                      |       |                |
| 洒水, 方式                    |       | 压力             |
| 箱容积/加注量                   |       |                |
| 燃油箱, 容积                   | L     | 42             |
| 水箱, 容积                    | L     | 180            |
| 噪音等级                      |       |                |
| 噪声值 LW(A), 标签值            | db(A) | 106            |
| 噪声值 LW(A), 测量值            | db(A) | -              |

配置

12 伏插座 | 3 点铰接机构 | 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘 | 防风、可锁止的仪表盘盖板 | 扶手 | 电瓶主开关 | 带有开关间隔的压水喷淋系统 | 两侧可登车的操作台 | 静液压转向 | 隔振驾驶台 | 错轮 | 前后振动, 可单独或同时开闭 | 中央吊装点 | 折叠式塑料刮板 | 折叠式 ROPS (防滚翻装置)

选择配置

防护篷 | 切边/压边装置 | 压实轨迹指示器 | 洒水系统 切边/压边装置 | 倒车警报器 | WIFMS 机组管理接口 | 工作大灯 | 旋转警示灯