

技术数据

HD+ 110 VV



双钢轮压路机 系列 HD+
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H258

亮点

- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有良好的视野。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 3点铰接机构确保机器均匀的重量分布和良好的自动回中性能。

技术数据 HD+ 110 VV (H258)

重量

| | | |
|---------------|-------|-----------|
| 包括驾驶室在内的工作重量 | kg | 10965 |
| 工作重量, 带 ROPS | kg | 10805 |
| 最大工作重量 | kg | 11670 |
| 静态线性载荷, 前部/后部 | kg/cm | 32,4/32,9 |
| 法国分级, 数值/等级 | | 29,6/VT2 |

机械设备尺寸

| | | |
|-----------------|----|---------|
| 总长度 | mm | 4600 |
| 总高度, 含驾驶室 | mm | 3050 |
| 装载高度, 最小 | mm | 2185 |
| 轴距 | mm | 3400 |
| 总宽度, 含驾驶室 | mm | 1800 |
| 最大作业宽度 | mm | 1850 |
| 可施工路沿石高度, 左侧/右侧 | mm | 790/790 |
| 转向圆半径, 内侧 | mm | 5250 |

钢轮尺寸

| | | |
|-------------|----|-----------|
| 钢轮宽度, 前/后 | mm | 1680/1680 |
| 钢轮直径, 前轮/后轮 | mm | 1200/1200 |
| 钢轮厚度, 前部/后部 | mm | 22/22 |
| 钢轮类型, 前部 | | 光面/不分段 |
| 钢轮类型, 后部 | | 光面/不分段 |
| 轮迹偏移, 左侧/右侧 | mm | 170 |

柴油发动机

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 制造商 | | DEUTZ |
| 型号 | | TCD 2012 L04 2V |
| 气缸, 数量 | | 4 |
| 功率, ISO 14396, kW/PS/rpm | | 100,0/136,0/2300 |
| 功率, SAE J1349, kW/HP/rpm | | 100,0/134,0/2300 |
| 废气排放标准 | | UN ECE R96 (Tier 3) |

牵引驱动机构

| | | |
|--------------|------|------------|
| 速度, 作业档 | km/h | 0-5,0 |
| 速度, 运输档 | km/h | 0-11,0 |
| 调节, 无级 | | HAMMTRONIC |
| 爬坡能力, 带/不带振动 | % | 35/40 |

振动

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 振动频率, 前部, I/II | Hz | 42/50 |
| 振动频率, 后部, I/II | Hz | 42/50 |
| 振幅, 前部, I/II | mm | 0,81/0,47 |
| 振幅, 后部, I/II | mm | 0,81/0,47 |
| 离心力, 前部, I/II | kN | 120/99 |
| 离心力, 后部, I/II | kN | 120/99 |

转向系统

| | | |
|----------|---|-------|
| 摆动角 +/- | ° | 10 |
| 转向系统, 类型 | | 铰接式转向 |

洒水设备

| | | |
|----------|--|----|
| 洒水系统, 类型 | | 压力 |
|----------|--|----|

水箱容量/加注量

| | | |
|---------|---|-----|
| 燃油箱, 容量 | L | 150 |
| 水箱, 容量 | L | 760 |

声级

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| 声功率级 L(WA), 保证值 | db(A) | 108 |
| 声功率级 L(WA), 代表性测量 | db(A) | 107 |

装备

2 水泵 | 刮板可折叠 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可倾斜的仪表板 | 驾驶员弹簧座椅, 带扶手和安全带 | HAMMTRONIC - 电子机器管理系统 | 座椅操作单元, 可侧向移动和旋转 | 错轮 | 压实参数可按轴调整 | 洒水系统, 带前后喷淋条 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱, 可两侧加水 | 中央排水口

特殊装备

用于第三方提供商系统的过程数据接口, 沥青铺设 | 移动车载信息系统 | 安全带锁监控 | 带便捷下车和可倾斜仪表板的转向柱 | 左侧辅助驾驶杆 | 天篷 | 压边和切边设备 | HAMM 压实度计 (HCM) | HAMM 温度计 (HTM) | 错轮显示 | 摄像头系统 | 旋转警示灯 | 带附加燃油预滤器的型号