

技术参数

DV+ 70i VV-S



双钢轮压路机 系列 DV+
铰接式双钢轮振动压路机

H277

亮点

- > 具有全方位视野的大型驾驶室符合清晰的视觉理念，使得机手均对钢轮和周围的施工环境一览无余。
- > 压实参数设置合理，确保了高压实质量。
- > 智能水洒系统。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > Hammtronic 电子控制系统。

技术参数 DV+ 70i VV-S (H277)

重量		
含驾驶室的工作质量	kg	7785
最大工作质量	kg	10460
静线压力, 前/后	kg/cm	26,2/26,7
法国分类, 数值/级别		20,5/VT1
机器尺寸		
全长	mm	4140
含驾驶室的总高度	mm	2960
最小装载高度	mm	2170
轴距	mm	3000
含驾驶室的总宽度	mm	1680
最大工作宽度	mm	2770
离地间隙, 左/右	mm	610/610
内侧转弯半径	mm	2800
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1500/1500
钢轮直径, 前/后	mm	1140/1140
钢轮壳厚度, 前/后	mm	17/17
钢轮类型, 前		光轮/剖分式
钢轮类型, 后		光轮/剖分式
错轮, 左/右	mm	1270
柴油发动机		
制造商		久保田
型号		V3307-CR-T
气缸数量		4
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放标准		EC Stage V / US Tier 4
废气后处理		DOC-DPF
驱动		
速度, 无级变化	km/h	0-11,0
无级可调		Hammtronic
爬坡能力, 振动开/关	%	35/40
振动		
振动频率, 前, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后, I/II	Hz	42/50
振幅, 前, I/II	mm	0,61/0,42
振幅, 后, I/II	mm	0,61/0,42
激振力, 前, I/II	kN	68/67
激振力, 后, I/II	kN	68/67
转向		
摆动角 +/-	°	4
转向, 方式		全轮, 同步
喷洒系统		
洒水, 方式		压力
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	148
水箱, 容积	L	740
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	104
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	103

配置

12 伏插座 (2 面) | 2 个大的工作和后视镜 | 折叠式刮板 | 轻松驾驶操作理念 | 从低处压力加油 | 带有开关间隔的压水喷淋系统 | ECO 经济模式 | 两侧可登车的操作台 | 频率控制 | 速度可控的水喷洒系统 | 速度预选 | 前后座舱地面窗户 | 隔振驾驶台 | 错轮, 液压 | 自动振动系统 | 前后钢轮各带有一根喷洒杆的洒水系统 | 水滤 (3 级) | 前后水箱, 两侧可加水 | 主排水口 | CE 认证 | 含金属遮阳篷的 ROPS (防滚翻装置) | 机械式调节座椅装置 | 工作大灯

选择配置

加热和空调系统 | 折叠式多功能右扶手 | 电动式调节座椅装置 | 安全带监测装置 | 收音机 | 悍马压实导航系统 | 灭火器 | 切边/压边装置 | 石屑撒布器 | 防冻剂注入系统 | 中央润滑点 | 旁通过滤器系统 | 悍马压实度指示器 (HCM) | 发动机自动熄火功能 | 悍马温度计 (HTM) | 远程通讯接口 | 旋转警示灯 | 移动式冷却箱 | 具备照我回家功能的工作灯 | 电瓶切断开关 | 可锁止水箱盖 | 灯罩格栅 | 附加反光镜 | 轮缘照明 | 钢轮照明 | 摄像系统