

# HD 10i VO

铰接式双钢轮振荡压路机

双钢轮压路机 系列 HD CompactLine / 系列 H251



## 亮点 HD CompactLine

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 紧凑的尺寸。
- > 振荡压实。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	2530	
宽度 (B)	mm	1110	
全高 (H)	mm	2475	
钢轮宽度 (X)	mm	1000/1000	
最小装载高度 (HI)	mm	1752	



EU Stage  
V / EPA  
Tier 4

技术参数	单位	HD 10i VO
<b>重量</b>		
含 ROPS 的工作质量	kg	2525
最大工作质量	kg	3240
静线压力, 前/后	kg/cm	12,1/13,2
法国分类, 数值/级别		13,2/PV3
<b>机器尺寸</b>		
全长	mm	2530
含 ROPS 的总高度	mm	2475
最小装载高度	mm	1752
轴距	mm	1700
全宽	mm	1110
最大工作宽度	mm	1050
离地间隙, 左/右	mm	570/570
内侧转弯半径	mm	2470
<b>钢轮尺寸</b>		
钢轮宽度, 前/后	mm	1000/1000
钢轮直径, 前/后	mm	720/720
钢轮壳厚度, 前/后	mm	15/15
钢轮类型, 前		光轮/整体式
钢轮类型, 后		光轮/整体式
错轮, 左/右	mm	0/50
<b>柴油发动机</b>		
制造商		久保田
型号		D1803-CR
气缸数量		3
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		24.0/32.6/2200
功率 (美国机动车工程师学会 J1995), 瓦特/马力/转速		24.0/32.2/2200
排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
废气后处理		DOC-DPF
<b>驱动</b>		
速度, 无级变化	km/h	0 - 10,6
爬坡能力, 振动开/关	%	35/40
<b>振动</b>		
振动频率, 前, I/II	Hz	65/51
振幅, 前, I/II	mm	0,45/0,45
激振力, 前, I/II	kN	43/26
<b>振荡</b>		
振荡应力, 后, I/II	kN	39/23
振荡频率, 后, I/II	Hz	38/29
水平振幅, 后, I/II	mm	1,34/1,34
<b>转向</b>		
摆动角 +/-	°	8
转向, 方式		铰接转向
<b>喷洒系统</b>		
洒水, 方式		压力
<b>箱容积/加注量</b>		
燃油箱, 容积	L	42
水箱, 容积	L	180
<b>噪音等级</b>		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	102

#### 配置

12 伏插座, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 防风、可锁止的仪表盘盖板, 带有开关间隔的压水喷淋系统, 两侧可登车的操作台, 行走操纵杆, 左右, 机械式电瓶主钥匙开关, 错轮, 机械式, 自动振动系统, 水滤 (3 级), 中央吊装点, 主排水口, 符合道路管理法规的照明套包

#### 可选项

折叠式塑料刮板, 折叠式 ROPS (防滚翻装置), 安全带监测装置, 防护篷, 切边/压边装置, 带有压实轨迹指示器的切边/压边装置, 石屑撒布器, 全轮锁止, 防冻剂注入系统, HAMM 压实度指示器, 发动机自动熄火功能, HAMM 温度计 (HTM), 远程通讯界面, 工作大灯, 旋转警示灯, 轮缘照明, 杯架, 排水阀, 前拖挂孔, 牵引装置

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

#### WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road  
Langfang  
Eco.& Tech. Dev. Zone.  
Hebei Province, 065001  
Langfang  
China  
Phone +86 0316 2250 100  
Fax +86 0316 2250 190  
www.wirtgen-  
group.com/china



# HAMM