

# HD 12i VT

铰接组合式振动压路机

双钢轮压路机 系列 HD CompactLine / 系列 H251



## 亮点 HD CompactLine

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 易于运输及装载。
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 紧凑的尺寸。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	2530	
宽度 (B)	mm	1310	
全高 (H)	mm	2475	
钢轮宽度 (X)	mm	1200	
最小装载高度 (HI)	mm	1752	



EU Stage  
V / EPA  
Tier 4

技术参数		单位	HD 12i VT
	<b>重量</b>		
	含 ROPS 的工作质量	kg	2595
	最大工作质量	kg	3320
	静线压力, 前	kg/cm	11,2
	法国分类, 数值/级别		11,2/PV2
	<b>机器尺寸</b>		
	全长	mm	2530
	含 ROPS 的总高度	mm	2475
	最小装载高度	mm	1752
	轴距	mm	1700
	全宽	mm	1310
	最大工作宽度	mm	1220
	离地间隙, 左/右	mm	570/570
	内侧转弯半径	mm	2370
	<b>钢轮尺寸</b>		
	钢轮宽度, 前	mm	1200
	钢轮直径, 前	mm	720
	钢轮壳厚度, 前	mm	15
	钢轮类型, 前		光轮/整体式
	销轮, 左/右	mm	0/50
	<b>轮胎尺寸</b>		
	轮胎尺寸, 后		9,5/65-15
	轮胎总宽度, 后	mm	1140
	轮胎数量, 后		4
	<b>柴油发动机</b>		
	制造商		久保田
	型号		D1803-CR
	气缸数量		3
	额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		24.0/32,6/2200
	功率 (美国机动车工程师学会 J1995), 瓦特/马力/转速		24,0/32,2/2200
	排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
	废气后处理		DOC-DPF
	<b>驱动</b>		
	速度, 无级变化	km/h	0 - 10,5
	爬坡能力, 振动开/关	%	30/40
	<b>振动</b>		
	振动频率, 前, I/II	Hz	65/51
	振幅, 前, I/II	mm	0,45/0,45
	激振力, 前, I/II	kN	49/30
	<b>转向</b>		
	摆动角 +/-	°	8
	转向, 方式		铰接转向
	<b>喷洒系统</b>		
	洒水, 方式		压力
	<b>箱容积/加注量</b>		
	燃油箱, 容积	L	42
	水箱, 容积	L	180
	添加剂箱, 容积	L	18
	<b>噪音等级</b>		
	噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
	噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	102

#### 配置

12 伏插座, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 防风、可锁止的仪表盘盖板, 带有开关间隔的压水喷淋系统, 两侧可登车的操作台, 行走操纵杆, 左右, 机械式电瓶主钥匙开关, 销轮, 机械式, 自动振动系统, 水滤 (3 级), 中央吊装点, 主排水口, 符合道路管理法规的照明套包

#### 可选项

折叠式塑料刮板, 折叠式 ROPS (防滚翻装置), 安全带监测装置, 防护篷, 切边/压边装置, 带有压实轨迹指示器的切边/压边装置, 石屑撒布器, 保温裙板, 全轮锁止, 防冻剂注入系统, HAMM 压实度指示器, 发动机自动熄火功能, HAMM 温度计 (HTM), 远程通讯界面, 工作大灯, 旋转警示灯, 轮缘照明, 杯架, 排水阀, 前拖挂孔, 牵引装置

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

#### WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road  
Langfang  
Eco.& Tech. Dev. Zone.  
Hebei Province, 065001  
Langfang  
China  
Phone +86 0316 2250 100  
Fax +86 0316 2250 190  
www.wirtgen-  
group.com/china



# HAMM