A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技术数据

HD+ 90i PH VT-S

双钢轮压路机 系列 HD+
采用振动钢轮和轮组的双钢轮压路机

H276

亮点

> 轻松驾驶操纵理念。

> 混合动力液压驱动。

> Hammtronic 电子控制系统。

> 机手均对机器和周围的施工环境拥有良好的视野。

> 3点铰接机构确保机器均匀的重量分布和良好的自动回中性能。

技术数据 HD+ 90i PH VT-S (H276)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	8960
工作重量，带 ROPS	kg	8790
最大工作重量	kg	11520
静态线性载荷，前部	kg/cm	29,2
法国分级，数值/等级		22,8.10,1/VX1.PLO
机械设备尺寸		
总长度	mm	4800
总高度，含驾驶室	mm	3010
装载高度，最小	mm	2226
轴距	mm	3600
总宽度，含驾驶室	mm	1800
最大作业宽度	mm	1820
可施工路沿石高度，左侧/右侧	mm	800/800
转向圆半径，内侧	mm	5900
钢轮尺寸		
钢轮宽度，前部	mm	1680
钢轮直径，前轮	mm	1200
钢轮厚度，前部	mm	17
钢轮类型，前部		光面/分段
轮迹偏移，左侧/右侧	mm	170
轮胎尺寸		
轮胎尺寸，后部		11.00-20
轮胎上的宽度，后部	mm	1620
轮胎数量，后部		4
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 2.9 L4
气缸，数量		4
功率，ISO 14396，kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
功率，SAE J1349，kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
废气排放标准		欧盟 Stage V / EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF
牵引驱动机构		
速度，作业档	km/h	0-6,0
速度，运输档	km/h	0-12,0
调节，无级		HAMMTRONIC
爬坡能力，带/不带振动	%	50/55
振动		
振动频率，前部，I/II	Hz	42/50
振幅，前部，I/II	mm	0,61/0,40
离心力，前部，I/II	kN	84/78
转向系统		
摆动角 +/-	°	10
转向系统，类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统，类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱，容量	L	173
水箱，容量	L	760
添加剂箱，容量	L	22
声级		
声功率级 L(WA)，保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA)，代表性测量	db(A)	102

装备

12 V 插座 | 2 个大的车外后视镜 | 刮板可折叠 | 仪表板，带显示屏显示、指示灯和功能按钮 | Easy Drive 操作方案 | 电驱动散热器风扇 | 压力洒水 | ECO 模式 | 驾驶台两侧都可登车 | 速度可调时洒水系统 | 速度预选 | 自动牵引力控制和防滑控制 | 可隔离振动的驾驶台 | 轮迹偏移，液压式 | 洒水系统，带前后喷淋条 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱，可两侧加水 | 中央排水口 | 额外的液压功率支持，最多可达 20kW

特殊装备

暖风和空调 | 行车记录仪 | 用于第三方提供商系统的过程数据接口，沥青铺设 | 仪表板盖，可上锁 | 切边/压边装置 | HAMM 压实度计 (HCM) | 发动机自动停止装置 | HAMM 温度计 (HTM) | 错轮显示 | 倒车警报 | 移动车载信息系统 | 工作大灯

HAMM AG Hammstr. 1 D-95643 Tirschenreuth Tel +49 9631 80-0 Fax +49 9631 80-111 www.hamm.eu

维特根(中国)机械有限公司 中国河北省廊坊经济技术开发区创业路395号 邮政编码：065001 电话：(0316) 225 0100 传真：(0316) 225 0190 E-mail: marketing.china@wirtgen-group.com

更多数据请垂询 / 保留更改的权利 插图可能包含选装的设备功能。© **Hamm AG** 2025 - 2717952 zh-CN V8

HAMM