

# H 25i C P

凸块式单钢轮压路机

单钢轮压路机 系列 H / 系列 H268













## 亮点 H

- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 静线压力以及大振幅，显著提高了机器的压实性能。

机器尺寸			
全长 (L)	mm	6600	
宽度 (B)	mm	2508	
全高 (H)	mm	2970	
钢轮宽度 (X)	mm	2140	
最小装载高度 (H1)	mm	2320	



EU Stage  
V / EPA  
Tier 4

技术参数		单位	H 25i C P
	<b>重量</b>		
	含驾驶室的工作质量	kg	25465
	最大工作质量	kg	25470
	轴载, 前/后	kg	17180/8285
	法国分类, 数值/级别		111,6/VP5
	每只轮胎载荷, 后	kg	4142,5
	<b>机器尺寸</b>		
	全长	mm	6600
	含驾驶室的总高度	mm	2970
	最小装载高度	mm	2320
	轴距	mm	3265
	含驾驶室的总宽度	mm	2508
	离地间隙, 中央	mm	390
	内侧转弯半径	mm	4200
	前后方向的横坡大倾斜角	°	43/28
	<b>钢轮尺寸</b>		
	钢轮宽度, 前	mm	2140
	钢轮直径, 前	mm	1784
	钢轮壳厚度, 前	mm	35
	钢轮类型, 前		凸块轮
	凸块高度	mm	100
	凸块, 数量		150
	<b>轮胎尺寸</b>		
	轮胎尺寸, 后		EM 23.5-R25 XTLA
	轮胎总宽度, 后	mm	2160
	轮胎数量, 后		2
	<b>柴油发动机</b>		
	制造商		道依茨
	型号		TCD 6.1 L6
	气缸数量		6
	额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
	额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
	排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
	废气后处理		DOC-DPF-SCR
	<b>驱动</b>		
	速度, 无级变化	km/h	0 - 10,0
	无级可调		Hamtronic
	爬坡能力, 振动开/关	%	61/66
	<b>振动</b>		
	振动频率, 前, I/II	Hz	27/30
	振幅, 前, I/II	mm	1,93/1,14
	激振力, 前, I/II	kN	331/242
	<b>转向</b>		
	摆动角 +/-	°	10
	转向, 方式		铰接转向
	<b>箱容积/加注量</b>		
	燃油箱, 容积	L	280
	柴油机尾气处理液箱体, 溶剂	L	32
	<b>噪音等级</b>		
	噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
	噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	104

#### 配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, ECO 经济模式, 速度预选, 前车软管保护, 隔振驾驶台, 自动振动系统, 转向柱调整装置, 旋转式座椅适配器, 符合道路管理法规的照明套包

#### 可选件

带空调的 ROPS 驾驶室, 已通过 FOPS 认证 (等级一), 刀具插装, 安全带监测装置, 扶手舒适性设置, 左侧, 辅助加热器, 收音机, 悍马压实导航系统, 仪表盘盖板, 防护篷, 推铲, 频率控制, HAMM 压实度指示器, 发动机自动熄火功能, 摄像系统, 远程通讯接口, 旋转警示灯, 发动机罩可以方便地电动打开, 具备回家功能的工作灯

#### HAMM AG

Hamstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

#### WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road  
Langfang  
Eco.& Tech. Dev. Zone.  
Hebei Province, 065001  
Langfang  
China  
Phone +86 0316 2250 100  
Fax +86 0316 2250 190  
www.wirtgen-  
group.com/china



# HAMM