

## Technische Daten

# 3410



**Walzenzüge Serie 3000**  
Walzenzug mit Glattbandage

**H179**

### HIGHLIGHTS

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Hohe Verdichtungsleistung durch hohe Linienlast und große Amplituden
- > Ergonomische Fahrerplattform mit drehbarer Sitz-Bedieneinheit, einstellbarem Fahrersitz und kippbarer Lenksäule

## TECHNISCHE DATEN 3410 (H179)

## Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine	kg	10535
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	10315
Betriebsgewicht max.	kg	12060
Achslast, vorn/hinten	kg	5690/4845
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	26,6
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		43,3/VM3

## Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	5695
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3020
Höhe Verladung, Minim.	mm	2320
Achsabstand	mm	3005
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2250
Bodenfreiheit, Mitte	mm	375
Spurkreisradius, innen	mm	4005
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	31/34

## Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1504
Bandagenstärke, vorn	mm	25
Bandagenart, vorn		glatt

## Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 12 PR
---------------------	--	------------------

## Dieselmotor

Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300

## Abgasnorm

Abgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
-----------	--	----------------------------

## Fahrantrieb

Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	48/53

## Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	27/37
Amplitude, vorn, I/II	mm	1,90/0,80
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	246/144

## Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung

## Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	290
------------------------	---	-----

## Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	107
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	103

## AUSSTATTUNG

2 Armlehnen | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Abstreifer einstellbar | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Automatische Traktionskontrolle und Antischlupfregelung | Batterietrennschalter | Bedienstand mit Lenksäulenverstellung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Geschwindigkeitsvorwahl | Hydrostatische Lenkung | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Stufenloser hydrostatischer Allradantrieb | Aufstiegsgriffe am Fahrerstand | Schubsschild | Schallisolation

## SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Kabine | ROPS, starr | Standheizung | Radio | Schutzdach | Stampf Fußschalen | Ausführung mit zusätzlichem Kraftstoffvorfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Geschwindigkeitsmesser mit Anzeigeeinheit | Frequenzanzeige, Vibration | Rückfahralarm | Telematiksystem | Vibrationsautomatik | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Lampenschutzgitter | Hydraulikschlauchschutz am Vorderrahmen